

Neigungsverstellbare Halterung - Neigungsverstellbare Montage für 36-mm-Zielfernrohr, Mutter-System

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Neue GEN-2 mit leichtem Hebel- oder Schraubensystem. Bis zu 7% leichter. Oft reicht der Verstellbereich der Höhenanpassung des Zielfernrohrs nicht aus, um den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Diese Montage wurde entwickelt, um den fehlenden Verstellbereich des Zielfernrohrs auszugleichen. Die Neigung der Montage kann individuell in Schritten von 10 von 0 - 70 MOA eingestellt werden. Die Montage und das Zielfernrohr können am Gewehr verbleiben. Selbstsichernde Gewindeinsätze sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung beider Verschraubungen. Eratac garantiert 100% Wiederholgenauigkeit und Schussfestigkeit. Der obere und untere Teil der Montage sind durch eine schräg über das Handrad verlaufende Schraube sicher miteinander verbunden. Das Gelenk ist als solide konische Verbindung ausgelegt und sorgt für ein spieltes Sitz der Komponenten. NEU: Die Montage wird jetzt auch mit einem Ziffernblatt in mrad/MIL geliefert. Die Neigung kann in Schritten von 5 zwischen 0 - 20 mrad/MIL geändert werden. Ein Dutzend Gründe für ERATAC Montagen: Aus massivem hochgradigem Aluminium gefräst Harteloxiert, matt schwarz Nach Mil-Spec. Typ III Rostfrei Komponenten 100% Wiederholgenauigkeit Sofortige Rückkehr auf Null! Getestet bis Kal. .50 BMG Erhältlich in vielen Höhen für verschiedene Waffen und Zielfernrohre Mit oder ohne Neigung für Langstreckenschießen Ringe mit UNIVERSAL-Schnittstelle zum Anbringen verschiedener taktischer Zubehörteile Klemm-System hergestellt nach NATO-STANAG 4694, kompatibel mit Mil-Std. 1913 Sicherung durch entweder Sicherheitshebel oder Sechskantmuttern ohne verlierbare Teile 100% Made in Germany



Eigenschaften

- Name: [Neigungsverstellbare Montage für 36-mm-Zielfernrohr, Mutter-System](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105689
- Herst.-Nr.: T5076-0022
- Art: Clamp-On
- Finish: Black
- Höhe: 2.24"
- Länge: 5.35"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 36mm
- Versandgewicht: 0.44kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 88mm
- Versandlänge: 203mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC entschieden haben. Diese Montage ist für den Einsatz mit 36mm Zielfernrohren konzipiert und bietet eine einstellbare Neigung zur Verbesserung Ihrer Schussgenauigkeit auf langen Distanzen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage gemäß den Anweisungen installiert wird.
- Überprüfen Sie die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Gewehren.
- Halten Sie die Montage und das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, während des Schießens.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe befinden, wenn Sie das Gewehr verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Montage:

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort auf Ihrem Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Befestigen Sie die Montage mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Neigungseinstellung und stellen Sie sie nach Bedarf ein.

2. Einstellung der Neigung:

- Die Neigung kann in Schritten von 0 bis 70 MOA eingestellt werden.
- Für die mrad/MILoption kann die Neigung in Schritten von 5 zwischen 0 und 20 mrad/MIL geändert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung nach jeder Änderung überprüft wird.

3. Nutzung der Montage:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stabilität der Montage und des Zielfernrohrs.
- Verwenden Sie die Montage nur in Verbindung mit den empfohlenen Gewehren und Zielfernrohren.
- Achten Sie darauf, dass die Montage nicht überlastet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Sicherheitsanfragen an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Vielen Dank, dass Sie die Sicherheit ernst nehmen und diese Anweisungen befolgen. Genießen Sie die Verwendung Ihrer ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de