

# Anneaux de lunette MATCH - Anneaux Match 34 mm (hauteur moyenne 1.10") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire.

**SPECIFICATIONS MATÉRIAUX :** Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable)

**REVÊTEMENT :** Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut)

**DIAMÈTRE DU TUBE :** 30mm, 34mm, 35mm, 36mm

**HAUTEUR DE MONTAGE :** Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



## Caractéristiques

- Nom: [Anneaux Match 34 mm \(hauteur moyenne 1.10"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107264
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.10"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181489

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419

## Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de lunette AREA 419. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les bagues pour les applications prévues. Ne les utilisez pas pour des fins autres que celles spécifiées.
- Contrôle de la fixation** : Assurezvous que les bagues sont correctement fixées avant chaque utilisation pour éviter le glissement ou le désalignement.
- Manipulation prudente** : Évitez de forcer les pièces lors de l'installation ou du retrait pour prévenir les dommages.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Nettoyez la surface de votre optique pour garantir une bonne adhérence.

### 2. Installation :

- Placez les bases des bagues sur le rail de montage de votre optique.
- Alignez les capuchons avec les bases et serrezles selon les spécifications.
- Utilisez des entretoises pour assurer un bon ajustement et éviter tout mouvement.

### 3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que les bagues sont bien fixées et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage en effectuant des mouvements doux pour assurer la stabilité.

### 4. Utilisation :

- Utilisez votre optique comme prévu. Évitez les chocs violents qui pourraient endommager le montage.
- Après utilisation, nettoyez les bagues pour éviter l'accumulation de saleté ou de résidus.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Si vous devez vous débarrasser des bagues, suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères. Consultez les centres de recyclage pour les matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies avec votre achat.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des bagues de lunette AREA 419.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)