

Anneaux de lunette MATCH - Anneaux MATCH Ø35 mm hauts (1,26") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire. **SPECIFICATIONS MATÉRIAUX** : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable) **REVÊTEMENT** : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut) **DIAMÈTRE DU TUBE** : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm **HAUTEUR DE MONTAGE** : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



Caractéristiques

- Nom: [Anneaux MATCH Ø35 mm hauts \(1,26"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107268
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181809

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de lunette AREA 419. Ce document a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité des bagues avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser les bagues si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si vous rencontrez un produit défectueux ou dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Correcte** : Assurez-vous que les bagues sont correctement fixées à votre optique avant de les utiliser.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une utilisation sécurisée.
- **Montage** : Ne dépasser pas les spécifications de montage recommandées (basse, moyenne, haute).
- **Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser les bagues dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) pour préserver leur intégrité.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement les bagues avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires à portée de main.
- Vérifiez que les bases et capuchons sont en bon état.

2. Installation :

- Placez les bases sur le rail de votre optique.
- Fixez les capuchons sur les bases en suivant les spécifications de serrage.
- Utilisez des entretoises spécialement fabriquées pour garantir un ajustement approprié.

3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que tout est bien fixé.
- Testez la solidité de l'ensemble en appliquant une pression modérée.

4. Utilisation :

- Utilisez les bagues uniquement pour l'optique pour laquelle elles ont été conçues.
- Ne modifiez pas les bagues ou leurs composants.

Instructions d'Élimination

- Disposez des bagues de manière responsable en suivant les réglementations locales sur le recyclage des matériaux.
- Ne jetez pas les bagues dans des décharges non autorisées.
- Consultez les directives locales pour savoir comment éliminer les matériaux en aluminium et en acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de vos bagues de lunette AREA 419.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr