

Anneaux de lunette MATCH - Anneaux de montage MATCH 36 mm hauts (1,26") aluminium noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Lorsque AREA 419 a décidé de créer une bague de lunette idéale, ils savaient qu'il était nécessaire d'atteindre un niveau de fiabilité et de précision que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché. Cela les a conduits dans un processus qui vous offre des bagues numérotées, parfaitement appariées, avec des composants internes en aluminium brut, pour une prise sur votre optique qui est plus fiable et plus précise que tout autre produit existant. Comme la plupart des bagues, celles-ci commencent par des pièces séparées. AREA 419 fabrique les bases et les capuchons en séries. Alors que beaucoup fabriquent ces pièces, les envoient à l'anodisation, puis les assemblent, ils passent par des étapes supplémentaires. Une fois ces pièces revenues de l'anodisation, elles sont entièrement assemblées, remises dans des dispositifs de rail spécialement conçus, avec les capuchons serrés selon les spécifications sur des entretoises spécialement fabriquées (pour donner aux bagues l'espace nécessaire pour se fixer à l'optique), et finalisées en ensembles dans leurs centres d'usinage de classe mondiale. Les bagues sont ensuite retirées de la machine par ensembles et placées dans le laser pour les marquer en tant qu'ensembles, chaque ensemble étant identifié de manière unique comme correspondant à ses homologues de précision. Est-ce excessif ? Probablement. Mais AREA 419 pense que c'est la bonne méthode. Donc c'est ce qu'ils vont faire.

SPECIFICATIONS MATÉRIAUX : Aluminium Billet de Grade Aéronautique 7075 (avec quincaillerie en acier inoxydable)

REVÊTEMENT : Anodisation dure de type 3 (le diamètre interne est en aluminium brut)

DIAMÈTRE DU TUBE : 30mm, 34mm, 35mm, 36mm

HAUTEUR DE MONTAGE : Basse (24mm), Moyenne (28mm), Haute (32mm)



Caractéristiques

- Nom: [Anneaux de montage MATCH 36 mm hauts \(1,26"\) aluminium noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107270
- N° fabr.: 419-MATCHRING-3
- Diamètre du tube de visée: 36mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1.26"
- Matériau: Aluminum
- Taille: Haut
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 810080181847

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Bagues de Lunette AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Lunette AREA 419. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bagues.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sûre** : Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Surveillance des Enfants** : Ne laissez jamais les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Inspection Régulière** : Vérifiez régulièrement l'état des bagues pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rapport de Produits Non Sûrs** : Si vous constatez un problème avec le produit, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez les Chocs** : Ne frappez pas les bagues contre des surfaces dures pour éviter des dommages.
- Ne Pas Modifier** : Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Utilisation Correcte** : Utilisez uniquement les bagues pour le montage d'optique comme spécifié dans ce guide.
- Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (très chaud ou très froid) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes.

2. Installation :

- Placez la base de la bague sur le rail de votre arme.
- Fixez la bague à l'aide de la quincaillerie fournie.
- Serrez les vis selon les spécifications, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Montage de l'Optique :

- Positionnez votre optique sur les bagues.
- Ajustez la hauteur selon vos préférences (basse, moyenne ou haute).
- Assurezvous que l'optique est bien fixée et qu'il n'y a pas de mouvement.

4. Vérification Finale :

- Après l'installation, vérifiez que tout est solidement en place.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que l'optique est correctement alignée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Ne jetez pas les bagues dans la nature. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier inoxydable.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux en aluminium et en acier inoxydable conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE spécifié sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Merci d'avoir choisi AREA 419. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez suivre ces instructions pour une utilisation optimale de vos bagues de lunette.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr