

Garde-mains M-LOK série SXT - Garde-main SXT 11" M-LOK noir

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES : Bord avant intégré ambidextre avec point de sangle QD, système M-LOK® à 7 côtés. Inclus : (1) attache M-LOK® de 2"".

Si tu cherches un garde-main de qualité fabriqué aux États-Unis pour ton AR-15, les NOUVEAUX garde-mains de la série SXT sont ce qu'il te faut. Ces garde-mains robustes et flottants offrent un système d'attache M-LOK® à 7 côtés, un point de sangle QD intégré ambidextre, un bord avant élégant et chanfreiné, et sont livrés avec une attache M-LOK® de 2"". Ces garde-mains ne te décevront pas. Faciles à installer - le système de serrage simple utilise deux boulons croisés qui s'adaptent à l'écrou de canon pour une installation rapide et facile. (L'ancien système de serrage de la série SXS utilisait un bloc de biais en bas pour sécuriser le garde-main à l'écrou de canon, ce qui nécessitait un rainurage). INCLUS : Clé hexagonale, écrou de canon, et clé pour écrou de canon. CARACTÉRISTIQUES : Système de montage facile à installer. Design flottant. Bord avant élégant et chanfreiné. Point de sangle QD intégré ambidextre. M-LOK® à 7 côtés. Attache M-LOK® de 2"". Spécifications : Matériau : Aluminium 6061-T6. Finition : Anodisation MIL-A-8625 type III classe 2. Pour des spécifications supplémentaires, clique sur l'onglet Spécifications. Fabriqué dans le New Hampshire, États-Unis. SPÉCS : Garde-main de 9"". Longueur réelle : 9,25"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 11,3. Diamètre interne : 1,25"". Diamètre externe : 1,6"". Garde-main de 11"". Longueur réelle : 11"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 12,6. Diamètre interne : 1,25. Diamètre externe : 1,6. Garde-main de 15"". Longueur réelle : 15"". Attache : M-LOK. Poids avec écrou de canon (oz) : 15,2. Diamètre interne : 1,25"". Diamètre externe : 1,6"".



Caractéristiques

- Nom: [Garde-main SXT 11" M-LOK noir](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 430107451
- N° fabr.: 01-06136-01
- Couleur: Noir
- Longueur: 11"
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.562kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 365mm
- UPC: 850006871698

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain SXT SERIES MLOK

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre gardemain SXT SERIES MLOK de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et un confort d'utilisation. Toutefois, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le gardemain hors de portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- En cas d'accident ou de défaillance, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires fixés au gardemain.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Ne placez pas le gardemain en contact direct avec des surfaces chaudes ou des flammes.
- Portez des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation, tels que des lunettes de sécurité.
- Assurezvous que le gardemain est correctement installé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de détachement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé hexagonale fournie.
- Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Installation du Gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain si nécessaire.
- Positionnez le nouveau gardemain SXT sur le canon.
- Utilisez les boulons croisés pour fixer le gardemain à l'écrou de canon. Assurezvous qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant de passer à l'étape suivante.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez la stabilité et la sécurité du gardemain.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'il est en bon état.

Utilisation

- Utilisez le gardemain uniquement dans le cadre prévu, c'estàdire pour le montage sur un AR15.
- Suivez les instructions spécifiques pour l'utilisation des accessoires MLOK.

- Évitez d'exposer le gardemain à des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Samson Manufacturing Corp ou contacter un représentant du service client.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace de votre gardemain SXT SERIES MLOK. Merci de votre attention à la sécurité et à la performance de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr