

DUSK G19 GEN3 - Carrello nudo con RMR cut - DUSK G19 GEN3 9MM LUGER carrello nudo con taglio RMR grafite

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Le slitte DUSK19 di Lone Wolf® sono state progettate per portare la tua esperienza di tiro al livello successivo. Oltre alle loro prestazioni superiori, queste slitte sono pronte per l'installazione su barre DUSK19 di Lone Wolf® o barre OEM GLOCK® Gen 1-4 da 9mm, così come su telai DUSK19 e telai di fabbrica. La slitta DUSK19 è realizzata in acciaio inossidabile 17-4SS e rifinita in un attraente nitrato nero o in una selezione di ottime opzioni PVD come flat dark earth, bronzo oliato o grigio grafite. Le scanalature anteriori e posteriori sulla slitta facilitano l'inserimento in camera e il controllo della pressione. La slitta è pronta per il mirino reflex con la piastra di copertura ottica DUSK19 inclusa, compatibile con i footprint TRIJICON RMR/SRO® e HOLOSUN® 407/507/508 (modelli non-K). Caratteristiche includono: Pronta all'uso, pre-adattata per un'installazione drop-in Le slitte si adattano ai telai DUSK19 di Lone Wolf® e ai telai compatibili GLOCK® Gen 3 Compatibile con barre DUSK19 di Lone Wolf® e barre OEM Gen 1-4 da 9mm Rivestita per resistenza alla corrosione e all'usura Trattata termicamente, costruzione in acciaio inossidabile 17-4 ad alta resistenza Tolleranze precise per una maggiore precisione colpo dopo colpo Taglio ottico per footprint Trijicon RMR® Piastra di copertura ottica in alluminio Orgogliosamente realizzato negli USA



Caratteristiche

- Nome: [DUSK G19 GEN3 9MM LUGER carrello nudo con taglio RMR grafite](#)
- Produttore: [LONE WOLF DIST.](#)
- N. prodotto: 430107741
- N. fab.: LWD-DKSLIDE19-G3-GG
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Graphite
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Stripped
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.567kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 840235900689

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto la slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso appropriato:** Utilizzare la slitta solo su telai DUSK19 di Lone Wolf® e telai GLOCK® Gen 14 da 9mm.
- **Controllo visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla la slitta per eventuali difetti o danni.
- **Installazione:** Assicurati che la slitta sia installata correttamente e in modo sicuro per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente la slitta e applica un rivestimento protettivo per prevenire la corrosione.
- **Utilizzo di mirini:** Assicurati che il mirino reflex sia installato correttamente per garantire precisione e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che tutte le parti siano pulite e prive di detriti.
- Verifica che gli strumenti necessari siano a disposizione per l'installazione.

2. Installazione della Slitta:

- Rimuovi la slitta esistente dal telaio.
- Posiziona la slitta DUSK G19 sulla base del telaio, allineando i fori per le viti.
- Fissa la slitta al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione del Mirino Reflex:

- Rimuovi la piastra di copertura ottica DUSK19 se presente.
- Posiziona il mirino reflex sulla slitta, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il mirino utilizzando le viti appropriate.

4. Controllo Finale:

- Controlla che la slitta e il mirino siano installati saldamente.
- Effettua un test per assicurarti che il sistema funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Si prega di notare che questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Seguendo queste istruzioni, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso della slitta DUSK G19 GEN3 RMR CUT STRIPPED SLIDE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it