

DUSK Culasse complète G19 GEN3 découpe RMR - DUSK G19 GEN3 9 mm Luger culasse complète usinée RMR FDE

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Le dessus DUSK19 comprend un nouveau slide au profil DUSK19 fabriqué en acier inoxydable 17-4SS et fini soit en un attrayant nitride noir, soit dans une sélection d'options PVD intéressantes comme le flat dark earth, le bronze huilé ou le gris graphite. Les rainures avant et arrière sur le slide facilitent le chambrage et le press-check. Le slide est prêt pour un viseur reflex avec la plaque de couverture optique DUSK19 incluse, compatible avec les empreintes Trijicon RMR/SRO et Holosun 407/507/508 (modèles non-K). De plus, ce slide inclut un viseur Night Fision Stealth Series en hauteur co-witness ou pour silencieux avec un insert Tritium pour une vision claire du crépuscule à l'aube. Le dessus comprend également un canon en acier inoxydable 416 revêtu PVD avec le nouveau profil DUSK 19, disponible en version fileté ou non-fileté. Le logement de la douille et les nervures latérales réduisent la surface de contact pour un cycle plus rapide et une résistance à l'usure du revêtement. Remplacer votre slide OEM ou terminer votre construction de pistolet avec le DUSK19 Complete Upper améliore à la fois la tirabilité, la polyvalence et la fiabilité de la plateforme. Caractéristiques clés : Prêt pour un viseur reflex avec plaque de couverture optique DUSK incluse Canon en acier inoxydable Nitride ou PVD avec profil DUSK Rainures avant et arrière pour faciliter le chambrage et le press-check Spécifications : Canon non-fileté Longueur du canon (de la culasse au canon) : 3.90" Chambrage : 9x19 Compatible avec les pièces OEM et aftermarket* LWA Guide Rod en SS Nitride & Capuchon de fin.



Caractéristiques

- Nom: [DUSK G19 GEN3 9 mm Luger culasse complète usinée RMR FDE](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 430107747
- N° fabr.: LWD-DKSLIDE19-G3-FDE-BUILT
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Flat Dark Earth
- Modèle: 19
- Style: Assembled
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 840235900733

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE de Lone Wolf Dist. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le slide.
- Range le slide dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Inspecte régulièrement le slide et l'arme à feu pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi de la compatibilité : Vérifie que le slide DUSK G19 est compatible avec ton modèle de Glock spécifique avant l'installation.
- Évite les modifications : Ne tente pas de modifier le slide ou des composants, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Utilise uniquement des munitions recommandées : Utilise uniquement des munitions 9mm Luger comme spécifié pour ce slide.
- Vérifie la présence d'obstructions : Avant de tirer, assuretoi que le canon et la chambre sont exempts d'obstructions.
- Entretiens le slide : Nettoie et entretiens régulièrement le slide pour garantir des performances optimales et la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le slide OEM de ton Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le slide DUSK G19 avec le cadre et fais-le glisser soigneusement en place.
- Assuretoi que le slide est solidement attaché et fonctionne correctement en effectuant un contrôle de fonctionnement.

2. Utilisation :

- Charge l'arme avec des munitions 9mm Luger compatibles.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre avant de chamberer une cartouche.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de l'arme.
- Après utilisation, décharge l'arme et range-la conformément aux lois et réglementations locales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou usé de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants et matériaux d'armes à feu.
- Ne jette pas le slide ou des pièces d'armes à feu dans les déchets ménagers habituels.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, support produit ou préoccupations, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les ressources du service client. Il est important d'avoir accès à des informations précises et à une assistance concernant votre produit.

Conclusion

Le DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE est conçu pour améliorer ton expérience de tir, mais la sécurité doit toujours être ta priorité. En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et responsable de ton produit. Merci d'avoir choisi Lone Wolf Dist.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr