

Viseur reflex LIBERTY II RMR 1x24 mm - LIBERTY II RMR 1X24MM 3 MOA VISEUR RÉFLEXE POINT ROUGE NOIR

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Viseurs Reflex](#)

Optimisé pour une polyvalence tous usages, le Liberty II dispose d'une fenêtre de 24 mm et d'un design moderne pour compléter son empreinte RMR universelle. Choisissez entre un point rouge ou vert de 3 MOA ou la nouvelle variante multi-réticule avec quatre options de réticule faciles à changer. Le Liberty II offre 10 réglages d'illumination pour une visibilité claire dans n'importe quelle condition d'éclairage et utilise la fonctionnalité auto on/off Shake N' Wake de Swampfox pour préserver la durée de vie de la batterie, prêt à tout moment. Fabriqué en aluminium 7075-T6, le corps et le capot de l'optique ont été améliorés pour protéger les composants internes de pointe et la grande fenêtre en retrait. Du domicile au stand de tir et partout entre les deux, le Liberty II est une solution optique adaptable pour tout usage et toute plateforme. SPÉCIFICATIONS : Réticule : 3 MOA Vert / 3 MOA Rouge / Multi-Réticule Grossissement : 1X Diamètre de l'objectif : 24 mm Illumination : Nouveau LED avec bouton numérique 1-10 Compatible NV Étanche : Évalué IPX 7 Réglage maximal d'élévation / de dérive : 90 MOA Parallaxe : Sans parallaxe à 100 yards Type de batterie : CR1632 3V Durée de vie maximale de la batterie : 50 000 heures Revêtement de lentille : Multi-Coat/Hydrophobic/Anti Fog Matériau de la lentille : Aluminium 7075 Résistance aux chocs : 1500 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [LIBERTY II RMR 1X24MM 3 MOA VISEUR RÉFLEXE POINT ROUGE NOIR](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108024
- N° fabr.: LBT2124-3R
- Alimentation : (1) CR 1632 Lithium pile
- Compatible vision nocturne: Oui
- Compatible vision nocturne: Oui
- Finition: Noir
- Montage: Direct
- Poids: 0.1 lbs
- Réglage luminosité: 10 settings
- Réticule: 3 MOA red dot
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 83mm
- UPC: 889157002729

Détails de l'article

US export classification: 0A504.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Viseur Reflex LIBERTY II RMR 1X24MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Viseur Reflex LIBERTY II RMR 1X24MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur reflex LIBERTY II RMR 1X24MM de Swampfox Optics. Ce produit a été conçu pour offrir une expérience de tir optimale tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre viseur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le viseur est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Ne laissez pas le viseur à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement le viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le viseur d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur** : Évitez d'utiliser le viseur par temps humide ou dans des conditions de faible visibilité.
- Manipulation de la batterie** :
 - Utilisez uniquement des batteries CR1632 3V.
 - Ne tentez pas d'ouvrir ou de modifier la batterie.
- Réglage de l'illumination** : Utilisez les réglages d'illumination avec prudence pour éviter une fatigue oculaire.
- Montage** : Assurez-vous que le viseur est correctement monté sur l'arme avant de l'utiliser.
- Transport** : Lorsque vous transportez l'arme équipée du viseur, assurez-vous qu'elle est déchargée et sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Viseur :

- Placez le viseur sur le rail de montage de l'arme.
- Serrez les vis de montage jusqu'à ce qu'elles soient fermement en place, mais sans trop forcer.
- Vérifiez l'alignement et le niveau du viseur avant de procéder à son utilisation.

2. Mise en Marche :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le viseur.
- Utilisez le bouton de réglage pour sélectionner le niveau d'illumination souhaité.

3. Ajustement du Réticule :

- Choisissez entre le réticule rouge, vert ou multiréticule.
- Pour changer le réticule, suivez les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

4. Utilisation :

- Alignez le réticule sur votre cible.
- Tirez en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

5. Éteindre le Viseur :

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le viseur.
- Si le viseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie pour éviter toute fuite.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le viseur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- Les batteries doivent être éliminées conformément aux directives de recyclage des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur LIBERTY II RMR 1X24MM, veuillez vous référer au contact approprié dans votre région. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le LIBERTY II RMR 1X24MM!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr