

# **Compensateur EXOS-523 pour pistolet GLOCK® 43 -**

## **Compensateur EXOS-523 pour Glock 43 noir**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Freins de Bouche](#) > [Freins de Bouche](#)

Les compensateurs de pistolet Faxon Firearms ont été testés et confirmés compatibles avec les pistolets Glock® 43. Fabriqués en aluminium 6061 avec une finition anodisée noire, les compensateurs Faxon présentent un design unique à chambre unique avec un port avant incliné, permettant au compensateur d'améliorer la constance tout en réduisant le soulèvement du canon et le recul. Les ports inclinés permettent aux gaz de dévier vers le haut plutôt que de se dévier uniquement sur les côtés, réduisant les mouvements verticaux du canon et améliorant la fiabilité. La protrusion du canon est conçue pour s'aligner parfaitement avec la glissière et a été optimisée pour les canons de marque Faxon. Pour tous les autres canons, la protrusion du canon doit être de .600" ou moins pour un ajustement parfait. Chaque compensateur est livré complet avec un verrou de filetage, deux vis de réglage 6-32, et une clé Allen de 1/16. SPECS Longueur : 1.125" Largeur : .865" Hauteur : 1.269" Poids : .05lbs Filetage : 1/2"x28 Calibre : 9mm \*Les compensateurs peuvent affecter le timing de votre pistolet et peuvent nécessiter des ajustements au niveau de la lubrification, des munitions et d'autres domaines. AVIS : "GLOCK" est une marque déposée fédérale de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. ou GLOCK Ges.m.b.H. Ni Brownells ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou GLOCK Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page sert uniquement à faire la publicité de la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK. Pour des produits et pièces authentiques de GLOCK, Inc. et GLOCK Ges.m.b.H., visitez [www.glock.com](http://www.glock.com).



### **Caractéristiques**

- Nom: [Compensateur EXOS-523 pour Glock 43 noir](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108208
- N° fabr.: FF-P-A-COMP-SS-G-01
- Modèle: 43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 160mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 816341026209

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS523 pour Glock® 43](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS523 pour Glock® 43

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du compensateur de pistolet EXOS523 de Faxon Firearms, conçu spécifiquement pour le Glock® 43. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez jamais le compensateur sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou installé.
- Tenez le compensateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et de votre pistolet pour éviter les défaillances.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le compensateur avec des pistolets Glock® 43 pour lesquels il a été conçu.
- Ne modifiez pas le compensateur ou n'apportez pas de modifications non autorisées à votre pistolet.
- Assurez-vous que le filetage du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Vérifiez que le compensateur est bien fixé avant chaque utilisation.
- Soyez conscient que l'utilisation de ce compensateur peut affecter le timing de votre pistolet et nécessiter des ajustements au niveau de la lubrification ou des munitions.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant d'installer le compensateur.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé Allen de 1/16 et les vis de réglage fournies.

### 2. Installation:

- Retirez le canon de votre Glock® 43.
- Alignez le compensateur avec le filetage du canon.
- Serrez le compensateur en utilisant le verrou de filetage et les vis de réglage 632 jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Réinstallez le canon sur votre pistolet.

### 3. Utilisation:

- Effectuez un essai dans un environnement sûr pour vous assurer que le compensateur fonctionne correctement.
- Surveillez le comportement de votre pistolet lors du tir pour détecter tout problème potentiel.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des composants en aluminium.
- Si possible, recyclez le compensateur dans une installation de recyclage appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur de pistolet EXOS523, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du compensateur de pistolet EXOS523 pour Glock® 43.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)