

Levier d'arrêt de culasse allongé pour GLOCK® GEN 5 - Arrêteoir de culasse allongé pour GLOCK GEN 5 en aluminium

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Présentation du tout premier Glock Extended Slide Release usiné CNC ! Fabriqué en aluminium 6061 et anodisé dur, leur remplacement direct du verrou de glissière Glock est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Leur Glock extended slide release augmente la surface et présente une texture surélevée qui améliore considérablement l'ergonomie pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Fini les glissements de votre pouce lors de la manipulation du verrou de glissière Glock ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de remplacement direct pour le verrou de glissière Glock extended slide stop a une surface plus grande que celle d'origine. Il arrive entièrement assemblé avec un ressort et est proposé pour plusieurs modèles de Glock. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de libération d'origine Glock est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne des glissements occasionnels lors de la manipulation du levier. Leur Glock slide release offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Glock. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Pour la génération : Gen 5 Pour le modèle d'arme : 17 19 19X 26 34 45 Calibre : 9mm



Caractéristiques

- Nom: [Arrêteoir de culasse allongé pour GLOCK GEN 5 en aluminium](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109437
- N° fabr.: TD-GSTOP-5-ALU
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Aluminum
- Modèle: 34,Gen 5,17,19X,26,19
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le EXTENDED SLIDE RELEASE pour votre Glock Gen 5. Cet accessoire a été conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de votre arme. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas l'accessoire à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'accessoire pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas l'accessoire ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de votre arme.
- Lorsque vous manipulez votre Glock, gardez toujours le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Ne forcez pas le levier de libération si vous rencontrez une résistance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et faites inspecter votre arme par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre Glock est déchargé. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Démontez le Glock:** Suivez les instructions du manuel de votre Glock pour le démonter.
- Retrait de l'ancien levier:** Retirez le levier de libération d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du nouveau levier:**
 - Placez le EXTENDED SLIDE RELEASE dans l'emplacement prévu.
 - Assurezvous que le ressort est en place.
 - Vérifiez que le levier est correctement installé et qu'il fonctionne sans résistance.
- Remontage:** Remontez votre Glock en suivant les instructions du fabricant.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le levier de libération avec votre pouce.
- Assurezvous que votre main est en position sécuritaire et que vous êtes conscient de votre environnement lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'accessoire dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux et des pièces d'armes.
- Si vous devez vous débarrasser de l'accessoire, contactez un centre de recyclage approprié ou un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le fabricant. Assurez-vous de conserver la documentation de votre achat pour référence future.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser le EXTENDED SLIDE RELEASE pour Glock Gen 5 !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr