

Ressort d'extracteur BRN-22

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Ressort d'extracteur BRN-22 de remplacement. Le ressort d'extracteur est compatible avec les culasses standard Ruger® 10/22®. L'extracteur est fabriqué en fil de musique de 0,17 pouce de diamètre.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'extracteur BRN-22](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430109577
- N° fabr.: AZTP-22-00-007
- Modèle: BRN-22
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 050806001220

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur BRN22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur BRN22

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur BRN22 de Brownells. Ce produit est conçu pour être un remplacement fiable pour les ressorts d'extracteur de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé selon les instructions fournies.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort d'extracteur avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit défectueux ou toute anomalie à l'autorité compétente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers potentiels :

- Risque de blessure si le ressort est installé incorrectement.
- Risque de dysfonctionnement de l'arme si le ressort est endommagé ou usé.

• Instructions pour éviter ces dangers :

- Ne jamais forcer l'installation du ressort.
- Toujours porter des lunettes de protection lors de la manipulation d'armes à feu.
- Ne pas manipuler l'arme dans un environnement dangereux ou instable.

• Avertissements spécifiques :

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Utilisez le produit uniquement avec des culasses standard Ruger® 10/22®.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort d'extracteur de l'arme.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur BRN22 dans la culasse.
- Vérifiez que le ressort est correctement positionné et qu'il fonctionne de manière fluide.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr.
- Assurez-vous que l'extracteur fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort d'extracteur BRN22.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr