

SAC Bagues de recalibrage du collet - SAC Bague de calibrage du collet .287"

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Les bagues de dimensionnement de col universelles de Short Action Customs sont compatibles avec les dies de dimensionnement de col courants. Avec des dimensions extérieures universelles de 0,500" de diamètre et 0,375" de hauteur, ces bagues peuvent être utilisées dans la plupart des dies de redimensionnement. Les bagues de redimensionnement de col de Short Action Customs minimisent le désalignement du col dans laiton de cartouche dans presque tous les dies dans lesquels elles ont été utilisées. Après avoir tenté d'éliminer et de réduire le désalignement du col dans le laiton dimensionné en utilisant diverses bagues de col disponibles dans le commerce, ils ont réalisé que chaque bague de col avait le même défaut : un trou droit et sous-dimensionné par rapport au laiton. Leurs nouvelles bagues répondent aux défauts inhérents à ce système avec une toute nouvelle géométrie interne de bague conçue pour réduire le désalignement du col tout en augmentant la concentricité de la cartouche chargée dans la chambre. Fabriquées en acier inoxydable 17-4, puis traitées avec le même nitruration noire que leurs dies de redimensionnement de précision, les bagues de col universelles SAC ont une finition intérieure incroyablement lisse associée à une finition extérieure extrêmement glissante grâce à la nitruration et au polissage. Compatibles avec les marques de dies de taille de bague suivantes : RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Caractéristiques

- Nom: [SAC Bague de calibrage du collet .287"](#)
- Fabricant: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- Référence: 430109907
- N° fabr.: SAC-287NB
- Diamètre: .287
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les bagues de dimensionnement de col SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant pour éviter tout risque potentiel.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues. Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages, ne les utilisez pas.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez jamais le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les bagues de dimensionnement de col avec des dies compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Assurezvous que le laiton de cartouche est propre et en bon état avant d'utiliser les bagues.
- Ne forcez jamais les bagues dans un die. Assurezvous qu'elles s'adaptent correctement.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils et des équipements de recharge pour éviter les blessures oculaires.
- Ne travaillez pas dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter la sécurité de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous disposez de tout le matériel nécessaire, y compris les bagues de dimensionnement de col et le die compatible.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation:

- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die selon les instructions du fabricant.
- Serrez le die en suivant les recommandations de couple spécifiées.

3. Utilisation:

- Placez le laiton de cartouche dans le die avec la bague installée.
- Actionnez le mécanisme du die pour dimensionner le col du laiton.
- Retirez le laiton et vérifiez la qualité du dimensionnement.

4. Contrôle:

- Inspectez le laiton dimensionné pour vous assurer qu'il n'y a pas de défauts.
- Répétez le processus si nécessaire pour obtenir un dimensionnement adéquat.

Instructions d'Élimination

- Disposez des bagues de dimensionnement de col usées ou endommagées conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas les bagues dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des bagues de dimensionnement de col SAC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr