

Jeu de hausse et guidon 1L TALL striés, compatibles avec viseur optique pour Glock® MOS - Jeu de visées 1L Optic Comp, guidon avant strié .220"F /.295"R pour GLOCK

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Les ensembles AMERIGLO® compatibles avec les optiques offrent une image de visée co-witness précise et surélevée pour les optiques à point rouge montées sur glissière et servent de visées de secours fiables. Les articles sont également disponibles individuellement. Ces visées de hauteur 1L d'Ameriglo sont optimisées pour la glissière Glock MOS pour une utilisation avec les optiques Holosun 507k, 407k, EPS Carry et Vortex Defender. Ces visées permettent une utilisation à travers la fenêtre de l'optique.



SPÉCIFICATIONS

Marque compatible : Glock® MOS
Modèle compatible : Tous les modèles Glock
Taille : 1L
Compatible avec la glissière MOS : Oui
Style de la visée avant : Dentelée
Finition de la visée avant : Noir
Largeur de la lame avant : .115 in. (2.92mm)
Hauteur de la lame avant : .220 in. (5.59mm)
Forme de l'encoche arrière : Carrée
Finition de la visée arrière : Noir mat
Hauteur de la lame arrière : .215 in. (5.46mm)
Hauteur totale arrière : .295 in. (7.49mm)
Largeur de l'encoche arrière : .150 in. (3.81mm)

SPÉCIFICATIONS DE TAILLE

1L : Hauteur avant : .220" / Hauteur arrière : .295"
2L : Hauteur avant : .240" / Hauteur arrière : .315"
5L : Hauteur avant : .300" / Hauteur arrière : .375"
XL : Hauteur avant : .315" / Hauteur arrière : .394"
2XL : Hauteur avant : .350" / Hauteur arrière : .429"
3XL : Hauteur avant : .365" / Hauteur arrière : .451"
5XL : Hauteur avant : .407" / Hauteur arrière : .507"

Caractéristiques

- Nom: [Jeu de visées 1L Optic Comp, guidon avant strié .220"F /.295"R pour GLOCK](#)
- Fabricant: [AMERIGLO](#)
- Référence: 430110307
- N° fabr.: GL-453
- Couleur de visée: Noir
- Style: Square Notch
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.526kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 24mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 644406913146

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Visées SERRATÉES Compatible avec Optiques pour Glock® MOS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Visées SERRATÉES Compatible avec Optiques pour Glock® MOS

Introduction

Merci d'avoir choisi le set de visées SERRATÉES compatibles avec les optiques pour Glock® MOS d'AMERIGLO. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les visées.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous installez ou ajustez les visées.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes pendant l'installation.
- Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne tentez pas d'utiliser les visées si vous constatez des dommages visibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation des Visées

1. Préparation de l'arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez toute pièce ou accessoire qui pourrait gêner l'installation.

2. Installation de la visée avant :

- Localisez l'emplacement de la visée avant sur la glissière de votre Glock.
- Enlevez l'ancienne visée si nécessaire.
- Installez la visée avant SERRATÉE en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.

3. Installation de la visée arrière :

- Localisez l'emplacement de la visée arrière sur la glissière.
- Enlevez l'ancienne visée si nécessaire.
- Installez la visée arrière SERRATÉE en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.

4. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que toutes les visées sont correctement fixées et alignées.
- Testez le fonctionnement des visées en utilisant une cible appropriée.

Utilisation des Visées

- Utilisez les visées pour aligner votre tir avec précision.
- Assurez-vous que votre main est stable et que vous avez une bonne prise sur l'arme lors du tir.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le fonctionnement des visées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage locaux pour l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un représentant du service clientèle.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre set de visées SERRATÉES pour Glock® MOS. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr