

HIGH TEMP CERAMIC THREADLOCKER - BROWNELLS THREADLOCKER, CERAMIC HIGH TEMP, 2OZ BOTTLE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Mantienilo solido anche a temperature elevate! In applicazioni dove hai bisogno di un threadlocker di media-alta resistenza per funzionare in condizioni di alta temperatura, il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells è ciò di cui hai bisogno. Il threadlocker a base ceramica offre un'incredibile resistenza al calore fino a 2000°F con prestazioni eccellenti su molteplici finiture di substrato. Disponibile in due pratiche dimensioni: una bottiglia da 2 oz per uso ripetuto e un pacchetto a cuscino da 1,8 ml per uso una tantum. Il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells terrà le filettature in posizione a temperature in cui i threadlocker standard si vaporizzerebbero. Ideale per freni di bocca, riduttori di flash e adattatori per silenziatori. Prodotto negli USA Formulazione ceramica per alte temperature fino a 2000° F (1000° C) Bottiglia da 2 oz con una durata di conservazione fino a 24 mesi una volta aperta Può causare irritazione della pelle e degli occhi, vedere SDS Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells si indurisce attraverso l'evaporazione dell'acqua per costruire resistenza. L'esposizione a temperature superiori a 230° F (110°C) accelera il tempo di fissaggio. Tempo di indurimento e intervallo di temperatura delle prestazioni: Tempo di fissaggio: 2-6 ore a 72° F / 22° C Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C Intervallo di temperatura: -60° F a 2000° F / -51° C a 1000° C



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS THREADLOCKER, CERAMIC HIGH TEMP, 2OZ BOTTLE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110334
- N. fab.: 19960BROWN
- Colore: Clear
- Dimensioni: 2 oz
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 124mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 118mm
- UPC: 050806001312

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells

Introduzione

Benvenguto alla guida alle istruzioni di sicurezza per il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells. Questo prodotto è progettato per fornire una tenuta sicura anche in condizioni di alta temperatura. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi sempre l'etichetta e le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacqua immediatamente con acqua abbondante e cerca assistenza medica se necessario.
- Evita di inalare i vapori del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le parti da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso.
- Indossa guanti di protezione e occhiali di sicurezza durante l'applicazione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti non ventilati; assicurati di avere una buona ventilazione.
- Non applicare il threadlocker su superfici non metalliche o su materiali incompatibili.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di applicare il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura, assicurati che le superfici siano pulite e asciutte.
- Applicare una piccola quantità di threadlocker sulla filettatura della parte da assemblare.
- Unire le parti e serrare secondo le specifiche del produttore.
- Lasciare indurire il prodotto per un tempo di fissaggio di 26 ore a 72° F (22° C) e per un indurimento completo di 24 ore.
- Nota: L'esposizione a temperature superiori a 230° F (110° C) accelera il tempo di fissaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel lavandino o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Contatta il tuo centro di smaltimento locale per ulteriori informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Brownells.

Ti ringraziamo per aver scelto il Threadlocker Ceramico ad Alta Temperatura di Brownells. Utilizzando il prodotto in modo responsabile e seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire prestazioni ottimali e un uso

sicuro.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

Note legali

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch