

MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER - BROWNELLS MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 10ML BOTTLE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Threadlocker blu a media tenuta, fidato dai professionisti! In applicazioni in cui è necessario un threadlocker a media resistenza che tenga ma che possa comunque essere allentato con attrezzi manuali standard, il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells può essere affidabile. Questo threadlocker anaerobico ha una buona resistenza a temperature e solventi. Disponibile in due pratiche dimensioni: una bottiglia da 10 ml (.34 oz) per uso ripetuto e un pacchetto monouso da 1.8 ml. Il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells dovrebbe essere utilizzato dove urti e vibrazioni possono causare l'allentamento dell'engagement delle filettature metalliche. Prodotto negli USA. Threadlocker blu a media tenuta. Non raccomandato per l'uso con plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno. Può causare irritazione della pelle e degli occhi, vedere la SDS. Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells si indurisce attraverso l'evaporazione dell'acqua per costruire resistenza. Può essere applicato umido sulle filettature e serrato o utilizzato per rivestire le filettature e lasciato asciugare prima dell'installazione. Una volta impostato, smontare le parti con il threadlocker applicato è possibile con strumenti standard. Si raccomanda di pulire accuratamente le filettature con una spazzola e riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti. Tempo di indurimento e intervallo di temperatura di prestazione: Tempo di fissaggio: 15 - 20 minuti a 72° F / 22° C. Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C. Intervallo di temperatura: -60° F a 300° F / -51° C a 150° C.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 10ML BOTTLE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110335
- N. fab.: 12110BROWN
- Colore: Clear
- Dimensioni: 10 mL
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 29mm
- UPC: 050806001329

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta sicura in applicazioni metalliche, mantenendo la possibilità di essere allentato con strumenti manuali standard. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ricchi di ossigeno o con plastiche.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione per evitare irritazioni.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso.
- Non inalare i vapori del prodotto. Utilizzare in un'area ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione delle Parti

- Pulire accuratamente le filettature con una spazzola.
- Assicurarsi che le parti siano asciutte e prive di olio o grasso.

2. Applicazione del Threadlocker

- Applicare il Threadlocker Blu a Media Resistenza sulle filettature.
- Può essere applicato umido e serrato o utilizzato per rivestire le filettature e lasciato asciugare prima dell'installazione.

3. Fissaggio e Indurimento

- Tempo di fissaggio: 15-20 minuti a 72° F / 22° C.
- Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C.
- Intervallo di temperatura: 60° F a 300° F / 51° C a 150° C.

4. Smontaggio delle Parti

- Una volta che il prodotto si è indurito, le parti possono essere smontate con strumenti standard.

5. Rimontaggio

- Si raccomanda di riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel lavandino o nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un punto di assistenza in Europa. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso, puoi garantire un utilizzo efficace e sicuro del Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells. Per ulteriori informazioni, controlla le normative locali e le risorse disponibili.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch