

MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER - BROWNELLS MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 1.8ML BOTTLE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Threadlocker blu a media tenuta, fidato dai professionisti! In applicazioni in cui è necessario un threadlocker a media resistenza che tenga ma che possa comunque essere allentato con attrezzi manuali standard, il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells può essere affidabile. Questo threadlocker anaerobico ha una buona resistenza a temperature e solventi. Disponibile in due pratiche dimensioni: una bottiglia da 10 ml (.34 oz) per uso ripetuto e un pacchetto monouso da 1.8 ml. Il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells dovrebbe essere utilizzato dove urti e vibrazioni possono causare l'allentamento dell'engagement delle filettature metalliche. Prodotto negli USA. Threadlocker blu a media tenuta. Non raccomandato per l'uso con plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno. Può causare irritazione della pelle e degli occhi, vedere la SDS. Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells si indurisce attraverso l'evaporazione dell'acqua per costruire resistenza. Può essere applicato umido sulle filettature e serrato o utilizzato per rivestire le filettature e lasciato asciugare prima dell'installazione. Una volta impostato, smontare le parti con il threadlocker applicato è possibile con strumenti standard. Si raccomanda di pulire accuratamente le filettature con una spazzola e riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti. Tempo di indurimento e intervallo di temperatura di prestazione: Tempo di fissaggio: 15 - 20 minuti a 72° F / 22° C. Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C. Intervallo di temperatura: -60° F a 300° F / -51° C a 150° C.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS MEDIUM STRENGTH BLUE THREADLOCKER 1.8ML BOTTLE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110336
- N. fab.: 12102BROWN
- Colore: Blue
- Dimensioni: 1.8 mL
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 050806001336

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Blu a Media Resistenza Brownells
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Blu a Media Resistenza Brownells

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells. Questo prodotto è progettato per fornire una tenuta sicura nelle applicazioni metalliche, mantenendo la possibilità di essere allentato con strumenti manuali standard. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in un'area ben ventilata.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ricchi di ossigeno o su plastiche.
- Consulta sempre la Scheda di Sicurezza (SDS) per informazioni dettagliate sui rischi e sulle precauzioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Irritazione della pelle e degli occhi:** Il prodotto può causare irritazione. Indossare guanti e occhiali protettivi durante l'uso.
- **Pulizia delle superfici:** Assicurati che le superfici da trattare siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso.
- **Contatto con la pelle:** In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- **Contatto con gli occhi:** In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione delle parti:

- Pulire accuratamente le filettature con una spazzola per rimuovere sporco e residui.
- Assicurati che le superfici siano asciutte e prive di olio o grasso.

2. Applicazione del Threadlocker:

- Applicare il Threadlocker Blu a Media Resistenza sulle filettature in modo uniforme.
- Può essere applicato umido e serrato immediatamente o utilizzato per rivestire le filettature e lasciato asciugare prima dell'installazione.

3. Fissaggio e indurimento:

- Tempo di fissaggio: 15-20 minuti a 72°F (22°C).
- Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72°F (22°C).

4. Smontaggio delle parti:

- Dopo l'indurimento, il prodotto consente di smontare le parti utilizzando strumenti standard.

5. Rimontaggio:

- Durante il rimontaggio, è consigliabile riapplicare il threadlocker e pulire nuovamente le filettature.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti chimici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e la data di acquisto per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il Threadlocker Blu a Media Resistenza di Brownells in modo sicuro ed efficace. Ricorda sempre di prestare attenzione alle precauzioni di sicurezza e di consultare la Scheda di Sicurezza per ulteriori dettagli.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch