

# **HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH,10ML BOTTLE**

[Outils Armurier](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

Un threadlocker à haute résistance approuvé par des professionnels ! Dans les applications où vous avez besoin d'un threadlocker à haute résistance pour verrouiller définitivement les filetages, le threadlocker rouge haute résistance de Brownells peut être l'outil supplémentaire dont vous avez besoin. Ce threadlocker anaérobie offre une excellente résistance à la température et aux solvants. Disponible en deux tailles pratiques : un flacon de 10 ml (0,34 oz) pour une utilisation répétée et un sachet de 1,8 ml à usage unique. Le threadlocker rouge haute résistance de Brownells doit être utilisé pour un maintien plus permanent lorsque des chocs et des vibrations peuvent provoquer un desserrage des filetages métalliques. Fabriqué aux États-Unis. Threadlocker rouge à haute résistance, 140-300 lb/in. Non recommandé pour une utilisation avec des plastiques ou dans des environnements riches en oxygène. Peut provoquer des irritations cutanées et oculaires, voir la FDS. Instructions d'utilisation : Les pièces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse. Le threadlocker rouge haute résistance de Brownells durcit par évaporation de l'eau afin de développer sa résistance. Il peut être appliqué humide sur les filetages et serré ou utilisé pour enrober les filetages et laisser sécher avant l'installation. Une fois réglé, le démontage des pièces avec le threadlocker appliqué est réalisable avec l'application de chaleur et d'outils standards. Il est recommandé de nettoyer soigneusement les filetages avec une brosse et de réappliquer le threadlocker lors du remontage des pièces. Temps de durcissement et plage de température de performance : Temps de fixation : 15 - 20 minutes à 72° F / 22° C. Temps de durcissement complet : 24 heures à 72° F / 22° C. Plage de température : -60° F à 300° F / -51° C à 150° C.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH,10ML BOTTLE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430110337
- N° fabr.: 14010BROWN
- Couleur: Rouge
- Taille: 10 mL
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 92mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 29mm
- UPC: 050806001343

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Threadlocker Rouge Haute Résistance de Brownells](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Threadlocker Rouge Haute Résistance de Brownells

## Introduction

Le threadlocker rouge haute résistance de Brownells est un produit conçu pour verrouiller de manière permanente les filetages dans des applications soumises à des chocs et des vibrations. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions pour minimiser les risques.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de problème ou d'accident, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rince immédiatement avec de l'eau.
- Utilise des gants de protection pour éviter les irritations cutanées.
- Assuretoi de travailler dans un environnement bien ventilé pour éviter l'inhalation des vapeurs.
- Ne pas utiliser avec des plastiques ou dans des environnements riches en oxygène.
- Vérifie les conditions de stockage pour éviter toute dégradation du produit.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation des Pièces :

- Assuretoi que les pièces sont propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse.

### 2. Application du Threadlocker :

- Applique le threadlocker rouge haute résistance sur les filetages. Il peut être appliqué humide.
- Pour une utilisation optimale, tu peux enrober les filetages et laisser sécher avant l'installation.

### 3. Fixation :

- Serre les pièces immédiatement après l'application pour assurer une bonne adhérence.

### 4. Durcissement :

- Temps de fixation : 15 à 20 minutes à 72° F / 22° C.
- Temps de durcissement complet : 24 heures à 72° F / 22° C.
- Plage de température de performance : 60° F à 300° F / 51° C à 150° C.

### 5. Démontage :

- Une fois le produit durci, le démontage est possible avec l'application de chaleur et d'outils standards.
- Il est recommandé de nettoyer soigneusement les filetages avec une brosse et de réappliquer le threadlocker lors du remontage.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits chimiques.
- Si possible, rapporte le produit non utilisé ou périmé à un point de collecte approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter un point de contact local de l'UE. Assuretoi d'avoir les informations relatives au produit à portée de main pour faciliter la communication.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécuritaire du threadlocker rouge haute résistance de Brownells. Suis ces instructions attentivement pour éviter tout risque et maximiser l'efficacité du produit.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)