

HIGH STRENGTH RED THREADLOCKER - BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH, 1.8ML TUBE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Threadlocker ad alta resistenza, fidato dai professionisti! In applicazioni dove è necessario un threadlocker ad alta resistenza per bloccare permanentemente i filetti, il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells può essere proprio lo strumento aggiuntivo di cui hai bisogno. Questo threadlocker anaerobico ha un'eccellente resistenza a temperatura e solventi. Disponibile in due formati pratici: una bottiglia da 10 ml (.34 oz) per un uso ripetuto e un pacchetto monouso da 1.8 ml. Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells dovrebbe essere utilizzato per una tenuta più permanente quando urti e vibrazioni possono causare il allentamento dell'innesto filettato. Prodotto negli USA. Threadlocker rosso ad alta resistenza, 140-300 lb/in. Non raccomandato per l'uso con plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno. Può causare irritazione della pelle e degli occhi, consultare il SDS. Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells indurisce attraverso l'evaporazione dell'acqua per costruire forza. Può essere applicato umido sui filetti e serrato o utilizzato per rivestire i filetti e lasciato asciugare prima dell'installazione. Una volta impostato, smontare le parti con il threadlocker applicato è possibile con l'applicazione di calore e strumenti standard. Si consiglia di pulire accuratamente i filetti con una spazzola e riapplicare il threadlocker durante il rimontaggio delle parti. Tempo di indurimento e intervallo di temperatura delle prestazioni: Tempo di fissaggio: 15 - 20 minuti a 72° F / 22° C. Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C. Intervallo di temperatura: -60° F a 300° F / -51° C a 150° C.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS THREADLOCKER, RED HIGH STRENGTH, 1.8ML TUBE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110338
- N. fab.: 14002BROWN
- Colore: Red
- Dimensioni: 1.8 mL
- Peso della spedizione: 0.045kg
- UPC: 050806001350

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza Brownells

Introduzione

Il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza di Brownells è un prodotto progettato per garantire una tenuta sicura e permanente nei collegamenti filettati. Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- In caso di incidenti o prodotti non sicuri, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Irritazione:** Il prodotto può causare irritazione della pelle e degli occhi. Utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione.
- **Uso con plastiche:** Non raccomandato per l'uso con plastiche o in ambienti ricchi di ossigeno.
- **Calore:** L'applicazione di calore può essere necessaria per smontare le parti trattate con il threadlocker.
- **Pulizia:** Assicurati che le superfici siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso prima dell'applicazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione delle Parti

- Pulire accuratamente i filetti con una spazzola per rimuovere sporco e residui.
- Assicurati che le parti siano asciutte.

2. Applicazione del Threadlocker

- Applicare il Threadlocker Rosso ad Alta Resistenza direttamente sui filetti.
- Può essere applicato umido e poi serrato, oppure utilizzato per rivestire i filetti e lasciato asciugare prima dell'installazione.

3. Impostazione e Indurimento

- Tempo di fissaggio: 15 20 minuti a 72° F / 22° C.
- Tempo di indurimento completo: 24 ore a 72° F / 22° C.
- Intervallo di temperatura: 60° F a 300° F / 51° C a 150° C.

4. Smontaggio delle Parti

- Una volta indurito, le parti possono essere smontate applicando calore e utilizzando strumenti standard.

5. Rimontaggio

- Durante il rimontaggio delle parti, è consigliabile riapplicare il threadlocker.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, consultare il documento di sicurezza (SDS) fornito o contattare il produttore.

Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzare il prodotto in modo responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch