

SHOCK/VIBRATION RESISTANT THREAD COATING - BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [flüssige Gewindesicherungen](#)

SCHOCK-/VIBRATIONSGEGENSTAND BESCHICHTUNG Die Brownells Schock-/Vibrationsresistente Beschichtung ist eine spezialisierte Lösung, die entwickelt wurde, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Gewindeverbindungen in Feuerwaffen und Präzisionsgeräten zu verbessern. Diese Beschichtung verhindert effektiv, dass Befestigungen sich unter dem Stress von Schock und Vibration lösen, und sorgt so für eine konstante Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Wichtige Merkmale: Verbesserte Stabilität: Bietet einen sicheren Halt an gewindetragenden Komponenten und minimiert das Risiko des Lockerns aufgrund betrieblicher Belastungen. Wiederverwendbare Anwendung: Im Gegensatz zu permanenten Gewindeverriegelungen ermöglicht diese Beschichtung eine Demontage und erneute Anwendung, was Flexibilität bei Wartung und Anpassungen bietet. Breite Materialkompatibilität: Eignet sich für die Verwendung auf verschiedenen Metallen und ausgewählten Kunststoffen/Polymere, was ihre Anwendbarkeit über verschiedene Baugruppen hinweg erweitert. Anwendungshinweise: Vorbereitung: Stelle sicher, dass alle Teile sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Mischen: Rühre die Beschichtung gründlich vor der Anwendung um, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erreichen. Anwendung: Trage die Beschichtung auf die Gewinde auf und bedecke eine Länge, die ungefähr 1,5-mal so groß ist wie der Durchmesser des Teils. Strebe eine Füllung von 30-50 % des Gewindes an, um die Haltekraft und die Einfachheit der Demontage auszubalancieren. Trocknung: Lasse die beschichteten Teile 30 Minuten lang trocknen, bevor du sie montierst, um eine ordnungsgemäße Aushärtung der Beschichtung zu gewährleisten. Leistung und Aushärtung: Die Brownells Schock-/Vibrationsresistente Beschichtung härtet aus und bildet eine widerstandsfähige Verbindung, die operationale Stöße und Vibrationen standhält. Ihre Formulierung erlaubt Anpassungen und Wiederverwendung, was sie ideal für Anwendungen macht, die regelmäßige Wartung erfordern. Die Integration dieser Gewindebeschichtung in deinen Montageprozess erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Gewindeverbindungen und bietet Sicherheit in hochbelasteten Umgebungen. Ihre benutzerfreundliche Anwendung und Vielseitigkeit machen sie zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Werkzeugset für Büchsenmacher oder Präzisionsmontagen. Anwendungshinweise: Teile müssen sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sein. Vor der Anwendung gründlich mischen. Die Brownells Schock-/Vibrationsresistente Beschichtung sollte mit einer standardmäßigen Beschichtungs-länge von 1,5-mal dem Durchmesser des Teils aufgetragen werden, um eine Füllung von 30-50 % des Gewindes zu erreichen. Lasse nach der Anwendung 30 Minuten Trocknungszeit, bevor du montierst. Aushärtungszeit und Leistung: Befestigungszeit: 2-5 Minuten bei 72° F / 22° C Vollständige Aushärtungszeit: 30 Minuten bei 72° F / 22° C Wiederverwendbarkeit: Bis zu 5 Mal



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)

- Artikel-Nr.: 430110339
- Herst.-Nr.: 21330BROWN
- Color: Yellow
- Size: 30 cc
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 73mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 050806001367

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der Brownells Schock/Vibrationsresistenten Beschichtung](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Brownells Schock/Vibrationsresistenten Beschichtung

Einleitung

Herzlich willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung der Brownells Schock/Vibrationsresistenten Beschichtung. Diese Beschichtung wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit von Gewindeverbindungen in Feuerwaffen und Präzisionsgeräten zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Beschichtung gemäß den Anweisungen verwenden, um Risiken zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufinformationen zu diesem Produkt.
- **OnlineEinkauf:** Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt von einem autorisierten Verkäufer erwerben, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsanforderungen entspricht.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich an die zuständige EU-Kontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden von Hautkontakt:** Tragen Sie Handschuhe, um Hautkontakt mit der Beschichtung zu vermeiden.
- **Belüftung:** Verwenden Sie die Beschichtung in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahren Sie die Beschichtung an einem kühlen, trockenen Ort und fern von Zündquellen auf.
- **Entsorgung:** Entsorgen Sie nicht verwendete oder abgelaufene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind.
 - Mischen Sie die Beschichtung gründlich vor der Anwendung, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erreichen.
- **Anwendung:**
 - Tragen Sie die Beschichtung auf die Gewinde auf und bedecken Sie eine Länge, die ungefähr 1,5mal so groß ist wie der Durchmesser des Teils.
 - Streben Sie eine Füllung von 3050 % des Gewindes an, um die Haltekraft und die Einfachheit der Demontage auszubalancieren.
- **Trocknung:**

- Lassen Sie die beschichteten Teile 30 Minuten lang trocknen, bevor Sie sie montieren.

- **Aushärtung:**

- Die vollständige Aushärtungszeit beträgt 30 Minuten bei 72° F / 22° C.
- Die Befestigungszeit beträgt 25 Minuten bei 72° F / 22° C.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Beschichtung nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Produkten höchste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at