

SHOCK/VIBRATION RESISTANT THREAD COATING - BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE

[Outils Armurier](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

Le verrouillage de filetage réutilisable et réinitialisable offre une tenue durable ! Dans les applications où vous avez besoin d'une tenue fiable sur des filetages qui peuvent être ajustés, mais où vous ne voulez pas réappliquer/nettoyer les verrous de filetage à chaque démontage et remontage, le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells est la solution. Ce verrou de filetage est un mélange exclusif de résines élastomères thermoplastiques qui restent flexibles et absorbent les vibrations. La formulation permet au verrou de filetage d'amortir les vibrations, le rendant ajustable, amovible et réutilisable avec une seule application correcte. Disponible en deux tailles pratiques : un flacon de 10 ml (0,34 oz) pour une utilisation répétée et un sachet de 1,8 ml à usage unique. Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations doit être utilisé lorsque vous n'avez pas besoin d'une tenue plus permanente, comme pour les vis MRDS, les vis de monture de lunette, les ouvertures de viseur, les supports à dégagement rapide, et plus encore. Fabriqué aux États-Unis. Revêtement de filetage ajustable/amovible/réutilisable. Peut être utilisé avec des métaux et certains plastiques/polymères. Peut provoquer des irritations cutanées et oculaires, voir la FDS. Instructions d'utilisation : Les pièces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse. Mélangez soigneusement avant d'appliquer. Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells doit être appliqué avec une longueur de revêtement standard de 1,5 fois le diamètre de la pièce pour obtenir un remplissage de filetage de 30 à 50 %. Laissez sécher pendant 30 minutes après l'application avant d'assembler. Temps de durcissement et performance : Temps de fixation : 2 à 5 minutes à 72 °F / 22 °C. Temps de durcissement complet : 30 minutes à 72 °F / 22 °C. Réutilisabilité : jusqu'à 5 fois.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430110339
- N° fabr.: 21330BROWN
- Couleur: Jaune
- Taille: 30 cc
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 73mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 050806001367

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Revêtement de Filetage Résistant aux Chocs et aux Vibrations de Brownells](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Revêtement de Filetage Résistant aux Chocs et aux Vibrations de Brownells

Introduction

Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells est conçu pour offrir une tenue fiable sur des filetages ajustables. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration.
- Ne pas utiliser le produit sur des filetages nécessitant une tenue permanente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Irritations possibles** : Le produit peut provoquer des irritations cutanées et oculaires. En cas de contact, rince immédiatement à l'eau claire et consulte un médecin si nécessaire.
- **Ventilation** : Utilise le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- **Équipement de protection** : Porte des gants et des lunettes de protection lors de l'application pour éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.
- **Stockage** : Conserve le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des pièces :

- Assuretoi que les pièces sont propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse.

2. Mélange :

- Mélange soigneusement le revêtement avant application.

3. Application :

- Applique le revêtement de filetage avec une longueur standard de 1,5 fois le diamètre de la pièce pour un remplissage de filetage de 30 à 50 %.
- Laisse sécher pendant 30 minutes après application avant d'assembler les pièces.

4. Temps de durcissement :

- Temps de fixation : 2 à 5 minutes à 72 °F / 22 °C.
- Temps de durcissement complet : 30 minutes à 72 °F / 22 °C.

5. Réutilisabilité :

- Le produit peut être réutilisé jusqu'à 5 fois, selon les conditions d'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits chimiques.
- Si le produit est endommagé ou périmé, dépose-le dans un centre de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de lot et la date d'achat à portée de main lors de la prise de contact.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells en toute confiance. Pour des mises à jour sur les rappels de produits, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE. Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations, n'hésite pas à contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch