

SHOCK/VIBRATION RESISTANT THREAD COATING - BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Il threadlocker riutilizzabile e ripristinabile offre una tenuta duratura! In applicazioni in cui hai bisogno di una tenuta affidabile su filetti che possono essere regolati, ma non vuoi riapplicare/pulire i threadlocker ad ogni smontaggio e rimontaggio, il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni di Brownells è la tua risposta. Questo threadlocker è una miscela proprietaria di resine elastomeriche termoplastiche che rimangono flessibili e assorbono le vibrazioni. La formulazione consente al threadlocker di smorzare le vibrazioni rendendolo regolabile, rimovibile e riutilizzabile con una sola applicazione corretta. Disponibile in due dimensioni pratiche; un flacone da 10 ml (.34 oz) per uso ripetuto e un pacchetto da 1,8 ml per uso singolo. Il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni dovrebbe essere utilizzato quando non è necessaria una tenuta più permanente, come; viti MRDS, viti per anelli di ottica, aperture di mira, supporti a sgancio rapido e altro ancora. Prodotto negli USA Rivestimento thread regolabile/rimovibile/riutilizzabile Può essere utilizzato con metalli e alcune plastiche/polimeri Può causare irritazione della pelle e degli occhi, vedere SDS Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione. Il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni di Brownells dovrebbe essere applicato con una lunghezza di rivestimento standard di 1,5 volte il diametro della parte per ottenere un riempimento del filetto del 30-50%. Lasciare asciugare per 30 minuti dopo l'applicazione prima di assemblare. Tempo di asciugatura e prestazioni: Tempo di fissaggio: 2-5 minuti a 72° F / 22° C Tempo di asciugatura completo: 30 minuti a 72° F / 22° C Riutilizzabilità: fino a 5 volte



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 30CC BOTTLE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110339
- N. fab.: 21330BROWN
- Colore: Yellow
- Dimensioni: 30 cc
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 73mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 050806001367

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Rivestimento Thread Coating Brownells Shock/Vibration Resistant](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Rivestimento Thread Coating Brownells Shock/Vibration Resistant

Introduzione

Il rivestimento thread coating Brownells Shock/Vibration Resistant è progettato per fornire una tenuta duratura e affidabile su filetti regolabili. Questo prodotto è riutilizzabile e ripristinabile, rendendolo ideale per applicazioni in cui è necessaria una tenuta ma non si desidera riapplicare il threadlocker ad ogni smontaggio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- Non ingerire il prodotto. È destinato esclusivamente all'uso su filetti.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. Indossa guanti protettivi e occhiali se necessario.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico se l'irritazione persiste.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto su filetti che richiedono una tenuta permanente.
- Assicurati che le superfici delle parti da trattare siano pulite, asciutte e prive di grasso o olio prima dell'applicazione.
- Mescola il prodotto accuratamente prima dell'uso per garantire una miscela uniforme.
- Applica il rivestimento con una lunghezza standard di rivestimento di 1,5 volte il diametro della parte per ottenere un riempimento del filetto del 3050%.
- Lascia asciugare il rivestimento per 30 minuti dopo l'applicazione prima di assemblare le parti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Preparazione delle Parti

- Pulisci e asciuga le parti da trattare.
- Assicurati che siano prive di olio o grasso.

• Applicazione del Rivestimento

- Mescola il prodotto accuratamente.
- Applica il rivestimento sulla parte da trattare seguendo le indicazioni di applicazione.
- Lascia asciugare per 30 minuti prima di procedere con l'assemblaggio.

• Tempi di Asciugatura e Prestazioni

- Tempo di fissaggio: 25 minuti a 72° F / 22° C.
- Tempo di asciugatura completo: 30 minuti a 72° F / 22° C.
- Riutilizzabilità: fino a 5 volte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti chimici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch