

# **SHOCK/VIBRATION RESISTANT THREAD COATING - BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 5ML TUBE**

[Outils Armurier](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

Le verrouillage de filetage réutilisable et réinitialisable offre une tenue durable ! Dans les applications où vous avez besoin d'une tenue fiable sur des filetages qui peuvent être ajustés, mais où vous ne voulez pas réappliquer/nettoyer les verrous de filetage à chaque démontage et remontage, le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells est la solution. Ce verrou de filetage est un mélange exclusif de résines élastomères thermoplastiques qui restent flexibles et absorbent les vibrations. La formulation permet au verrou de filetage d'amortir les vibrations, le rendant ajustable, amovible et réutilisable avec une seule application correcte. Disponible en deux tailles pratiques : un flacon de 10 ml (0,34 oz) pour une utilisation répétée et un sachet de 1,8 ml à usage unique. Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations doit être utilisé lorsque vous n'avez pas besoin d'une tenue plus permanente, comme pour les vis MRDS, les vis de monture de lunette, les ouvertures de viseur, les supports à dégagement rapide, et plus encore. Fabriqué aux États-Unis. Revêtement de filetage ajustable/amovible/réutilisable. Peut être utilisé avec des métaux et certains plastiques/polymères. Peut provoquer des irritations cutanées et oculaires, voir la FDS. Instructions d'utilisation : Les pièces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse. Mélangez soigneusement avant d'appliquer. Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells doit être appliqué avec une longueur de revêtement standard de 1,5 fois le diamètre de la pièce pour obtenir un remplissage de filetage de 30 à 50 %. Laissez sécher pendant 30 minutes après l'application avant d'assembler. Temps de durcissement et performance : Temps de fixation : 2 à 5 minutes à 72 °F / 22 °C. Temps de durcissement complet : 30 minutes à 72 °F / 22 °C. Réutilisabilité : jusqu'à 5 fois.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 5ML TUBE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430110340
- N° fabr.: 21305BROWN
- Couleur: Jaune
- Taille: 5 ml
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 22mm
- Longueur d'expédition: 70mm
- UPC: 050806001374

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Revêtement de Filetage Résistant aux Chocs et aux Vibrations Brownells](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Revêtement de Filetage Résistant aux Chocs et aux Vibrations Brownells

## Introduction

Le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells est conçu pour offrir une tenue durable et ajustable sur des filetages. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Évite tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rince immédiatement à l'eau.
- Utilise le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation des vapeurs.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulte immédiatement un médecin.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que les pièces à traiter sont propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse avant l'application.
- Évite de toucher les surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.
- Porte des gants de protection lors de l'application pour minimiser le contact avec la peau.
- Ne pas utiliser sur des filetages nécessitant une tenue permanente.
- Respecte les temps de séchage indiqués pour éviter des problèmes d'adhérence.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation des pièces :

- Nettoie soigneusement les filetages à l'aide d'un solvant approprié.
- Assuretoi que les pièces sont complètement sèches.

### 2. Application du revêtement :

- Mélange le produit soigneusement avant utilisation.
- Applique une longueur de revêtement standard de 1,5 fois le diamètre de la pièce à traiter.
- Vise un remplissage de filetage de 30 à 50 %.

### 3. Séchage :

- Laisse sécher le produit pendant 30 minutes après l'application avant d'assembler les pièces.

### 4. Durcissement :

- Le temps de fixation est de 2 à 5 minutes à 72 °F / 22 °C.
- Le durcissement complet prend environ 30 minutes à la même température.

### 5. Réutilisation :

- Le produit peut être réutilisé jusqu'à 5 fois si appliqué correctement.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jette pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits chimiques.
- En cas de doute, contacte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE approprié.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le revêtement de filetage résistant aux chocs et aux vibrations de Brownells de manière sûre et efficace. Assure-toi de suivre toutes les instructions et les précautions pour garantir une expérience d'utilisation réussie.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)