

SHOCK/VIBRATION RESISTANT THREAD COATING - BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 5ML TUBE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Frena filetti](#)

Il threadlocker riutilizzabile e ripristinabile offre una tenuta duratura! In applicazioni in cui hai bisogno di una tenuta affidabile su filetti che possono essere regolati, ma non vuoi riapplicare/pulire i threadlocker ad ogni smontaggio e rimontaggio, il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni di Brownells è la tua risposta. Questo threadlocker è una miscela proprietaria di resine elastomeriche termoplastiche che rimangono flessibili e assorbono le vibrazioni. La formulazione consente al threadlocker di smorzare le vibrazioni rendendolo regolabile, rimovibile e riutilizzabile con una sola applicazione corretta. Disponibile in due dimensioni pratiche; un flacone da 10 ml (.34 oz) per uso ripetuto e un pacchetto da 1,8 ml per uso singolo. Il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni dovrebbe essere utilizzato quando non è necessaria una tenuta più permanente, come; viti MRDS, viti per anelli di ottica, aperture di mira, supporti a sgancio rapido e altro ancora. Prodotto negli USA Rivestimento thread regolabile/rimovibile/riutilizzabile Può essere utilizzato con metalli e alcune plastiche/polimeri Può causare irritazione della pelle e degli occhi, vedere SDS Istruzioni per l'uso: Le parti devono essere pulite, asciutte e prive di olio o grasso. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione. Il rivestimento resistente agli urti/vibrazioni di Brownells dovrebbe essere applicato con una lunghezza di rivestimento standard di 1,5 volte il diametro della parte per ottenere un riempimento del filetto del 30-50%. Lasciare asciugare per 30 minuti dopo l'applicazione prima di assemblare. Tempo di asciugatura e prestazioni: Tempo di fissaggio: 2-5 minuti a 72° F / 22° C Tempo di asciugatura completo: 30 minuti a 72° F / 22° C Riutilizzabilità: fino a 5 volte



Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS THREAD COATING, SHOCK/VIRBRATION RESISTANT, 5ML TUBE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430110340
- N. fab.: 21305BROWN
- Colore: Yellow
- Dimensioni: 5 ml
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 22mm
- Lunghezza di spedizione: 70mm
- UPC: 050806001374

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Rivestimento Thread Coating Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Rivestimento Thread Coating Brownells

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per l'uso del Rivestimento Thread Coating Brownells, progettato per offrire una tenuta resistente agli urti e alle vibrazioni. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le applicazioni indicate.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla sempre la data di scadenza e non utilizzare il prodotto scaduto.
- In caso di reazioni avverse, interrompi l'uso e consulta un medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'applicazione del prodotto.
- Evita il contatto diretto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua immediatamente con acqua abbondante e consulta un medico se necessario.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di vapori.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le parti da trattare siano pulite, asciutte e prive di olio o grasso.

2. Applicazione:

- Mescola accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Applica il rivestimento con una lunghezza standard di 1,5 volte il diametro della parte per ottenere un riempimento del filetto del 3050%.
- Lascia asciugare per 30 minuti dopo l'applicazione prima di assemblare le parti.

3. Tempi di asciugatura e prestazioni:

- Tempo di fissaggio: 25 minuti a 72° F / 22° C.
- Tempo di asciugatura completo: 30 minuti a 72° F / 22° C.
- Riutilizzabilità: fino a 5 volte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel lavandino o nei servizi igienici.
- Smaltisci il contenitore vuoto e il prodotto residuo secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Controlla le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si prega di contattare il produttore o consultare la scheda di sicurezza (SDS) disponibile.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Rivestimento Thread Coating Brownells in modo sicuro ed efficace. Assicurati di rimanere informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

Note legali

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch