

FLUTED MATCH GRADE BARRELS FOR GLOCK® - BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS CANONS FLUTÉS DE QUALITÉ COMPÉTITION POUR GLOCK® 17, 19, 43 Notre canon fluté de qualité compétition pour les pistolets Glock® est un excellent remplacement pour un canon d'usine usé ou pour améliorer le canon d'origine. Chaque canon fluté de qualité compétition Brownells est usiné à partir d'acier inoxydable 416R durci selon des dimensions précises. La finition extra-dure en Black Nitride résiste à l'usure de surface et à la corrosion qui pourraient tenter de dévier l'acier inoxydable. Ce canon chambré en 9mm Luger (9x19mm) est rayé par bouton avec un pas standard de 1-10" à droite. 430111192 et 430111193 conviennent au Glock® 17 Gen 1 à Gen 4 430111194 et 430111195 conviennent au Glock® 19 Gen 1 à Gen 5 430111196 et 430111197 conviennent au Glock® 43 Rayé par bouton avec un pas de 1-10" Acier inoxydable 416R non réfléchissant Finition anti-corrosion Black Nitride Modèle fileté disponible avec des filetages de 1/2"-28 tpi Options de glissière Glock® disponibles 430111186, 430111187, 430111188, 430111189, 430111190, 430111191 AVIS : "GLOCK" est une marque déposée fédérale de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. Ni Brownells ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou Glock®Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page sert uniquement à promouvoir la vente de pistolets Glock®, pièces ou composants. Pour des produits et pièces authentiques de GLOCK, Inc. et Glock®Ges.m.b.H., visitez www.Glock®.com.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN PISTOL FLUTED G43 9MM LUGER 3.41" THREADED BARREL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111197
- N° fabr.:
- Barrel Length: 3.41"
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 43
- Poids du Canon: NA
- Style: FiletÃ©
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.107kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 54mm
- Longueur d'expédition: 149mm
- UPC: 050806002166

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Canons Flutés de Qualité Compétition pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi les canons flutés de qualité compétition Brownells pour votre pistolet Glock®. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de ton canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais pointer le canon vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton canon (9 mm Luger).
- Range ton pistolet et ton canon dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le canon est correctement installé et qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Ne modifie jamais le canon ou le pistolet sans consulter un professionnel.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- N'utilise pas de munitions endommagées ou corrodées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Vérifie le contenu de l'emballage** : Assuretoi que le canon et tous les accessoires sont présents.
- Prépare ton pistolet** : Assuretoi que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
- Retire le canon d'origine** : Suis les instructions du fabricant pour retirer le canon d'origine de ton Glock®.
- Installe le nouveau canon** :
 - Insère le canon fluté dans le support du pistolet.
 - Assuretoi qu'il est bien en place et sécurisé.
- Vérifie l'installation** : Fais une vérification visuelle pour confirmer que tout est correctement installé.

Utilisation

- Charge ton pistolet avec des munitions appropriées (9 mm Luger).
- Effectue un essai de tir dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis les règles de sécurité standard lors de l'utilisation de ton pistolet.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le canon ou ses composants dans des ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Si tu souhaites te débarrasser de ton canon, contacte un professionnel pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance, n'hésite pas à consulter le site web de votre fournisseur ou à contacter un professionnel qualifié.

Remarque : Ce guide est fourni conformément aux exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Assure-toi de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch