

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Eléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Assemblage complet, entièrement monté, riche en fonctionnalités de la "partie supérieure" avec des options de canon fileté et portés. Complète ton prochain projet de pistolet personnalisé ou améliore-le avec notre Assemblage de Glissière RMR complet pour Glock® 19 Gen3, disponible en trois configurations. Tu peux obtenir ta glissière avec un canon de qualité match, un canon fileté de $\frac{1}{2}$ "-28 tpi pour accepter un modérateur de son, ou avec un canon ported qui ventile à travers une fenêtre en haut de la glissière pour contrer la montée du canon et t'aider à garder les viseurs sur la cible pour les tirs suivants. Cela élimine le besoin d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que ton nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters standards pour le Glock® 19. Ces glisières viennent entièrement assemblées avec le canon et toutes les petites pièces internes installées, faisant de cette glissière RMR l'amélioration idéale pour ton Glock® 19 Gen3 d'origine ou la "partie supérieure" parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Elle dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur réflexe qui s'adapte à l'empreinte Trijicon RMR. Si tu ne montes pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère renforcé léger pour remplir proprement la fente. Notre glissière RMR est livrée avec des viseurs avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir de primaires ou de viseurs de secours "en fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. S'adapte aux pistolets & clones Glock® 19 Gen3. Vient COMPLET avec canon, viseurs avant & arrière, et petites pièces installées. Fente de montage intégrée pour viseurs réflexes avec l'empreinte Trijicon RMR. Plaque de couverture de fente optique et assemblage de ressort de recul inclus. Glissière usinée à partir de billettes en acier inoxydable 416, avec un fini Black Nitride. Choix entre une glissière supérieure solide avec canon standard ou un canon fileté de $\frac{1}{2}$ "-28 tpi, OU une glissière supérieure distinctive avec canon ported/compensé. Chaque glissière RMR pour Glock® commence sa vie comme une bille de 416 acier inoxydable qui est usinée selon les spécifications d'usine de Glock®, avec un fini résistant à l'usure noir Nitride. Cette glissière s'adapte aux cadres standards Glock® d'origine G19 et aux cadres compatibles du marché secondaire. Le canon de qualité match est usiné à partir d'un alliage en acier inoxydable 416R de qualité supérieure. Le canon fileté a des filetages standards de $\frac{1}{2}$ "-28 tpi. Le canon ported a huit ports inclinés pour fournir juste la bonne contre-force à la montée du canon. Sur les côtés à l'arrière, tu trouveras des rainures de manipulation larges et peu profondes qui offrent une excellente "prise" pour racker la glissière, plus un ensemble de rainures miroir à l'avant qui aident à manipuler la glissière pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de rainures facilitent la manipulation de la glissière de ton pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Nous l'admettons : ces rainures ont aussi l'air cool ! Que tu sois en train d'assembler un pistolet personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques, ou que tu améliores un Glock 19 d'origine pour une performance et une polyvalence accrues, un assemblage complet de glissière Brownells t'aide à finaliser ton projet rapidement et facilement ! Note de Brownells Gun Tech™ : Un liner de canal est requis pour ces glisières. Le liner de canal est un ajustement à pression et nécessite un outil pour l'installer. Nous



recommandons le #777-100-017.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH BARREL FOR GLOCK 19](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111296
- N° fabr.: G19-SAB
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 19
- Style: Assembled
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 050806001503

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage complet de glissière Brownells pour Glock 19. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et responsabilité.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser l'assemblage de glissière.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde l'assemblage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'assemblage de glissière est compatible avec ton cadre Glock 19 avant de procéder à l'installation.
- Utilise uniquement des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Ne jamais utiliser d'assemblage de glissière endommagé ou usé.
- Lorsque tu utilises le viseur réflexe, assure-toi qu'il est correctement monté et sécurisé.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage et des pièces internes pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un outil pour installer le liner de canal (recommandé : #777100017).
- Assure-toi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée.

2. Installation de l'Assemblage de Glissière :

- Retire l'ancienne glissière de ton Glock 19.
- Aline l'assemblage de glissière Brownells avec le cadre de l'arme.
- Insère le liner de canal en le pressant à l'aide de l'outil recommandé.
- Fixe l'assemblage de glissière en t'assurant que toutes les petites pièces internes sont correctement installées.

3. Vérification :

- Vérifie que l'assemblage est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Teste le mécanisme de verrouillage pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Charge l'arme avec des munitions appropriées.
- Prends position de tir en respectant les règles de sécurité.
- Utilise le viseur réflexe pour viser et tirer, en gardant à l'esprit de toujours garder l'arme pointée

en sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'assemblage de glissière ou ses composants ne sont plus utilisables, dispose en conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les pièces dans des poubelles ordinaires. Renseignez-vous sur les centres de recyclage ou les points de collecte pour les déchets d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les autorités locales ou les organismes de réglementation. Vérifiez également les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

L'assemblage complet de glissière Brownells pour Glock 19 est conçu pour améliorer la performance de ton arme tout en respectant des normes de sécurité élevées. En suivant ce guide, tu peux profiter de ton produit en toute sécurité. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton arme à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch