

COMPLETE SLIDE ASSEMBLIES FOR GLOCK 19® - BROWNELLS

COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 19

[Pièces Arme de Poing](#) > [Chariot de Culasse & Éléments](#) > [Chariots de Culasse](#)

Assemblage complet, entièrement monté, riche en fonctionnalités de la "partie supérieure" avec des options de canon fileté et portés. Complète ton prochain projet de pistolet personnalisé ou améliore-le avec notre Assemblage de Glissière RMR complet pour Glock® 19 Gen3, disponible en trois configurations. Tu peux obtenir ta glissière avec un canon de qualité match, un canon fileté de ½"-28 tpi pour accepter un modérateur de son, ou avec un canon porté qui ventile à travers une fenêtre en haut de la glissière pour contrer la montée du canon et t'aider à garder les viseurs sur la cible pour les tirs suivants. Cela élimine le besoin d'installer un compensateur encombrant sur le canon, ce qui signifie que ton nouveau pistolet compensé s'adaptera toujours aux holsters standards pour le Glock® 19. Ces glissières viennent entièrement assemblées avec le canon et toutes les petites pièces internes installées, faisant de cette glissière RMR l'amélioration idéale pour ton Glock® 19 Gen3 d'origine ou la "partie supérieure" parfaite pour une toute nouvelle arme personnalisée construite sur un cadre compatible d'un autre fabricant. Elle dispose d'une fente pré-découpée pour un montage facile, sécurisé et discret d'un viseur réflexe qui s'adapte à l'empreinte Trijicon RMR. Si tu ne montes pas de viseur rouge pour le moment, nous avons inclus une plaque de couverture en polymère renforcé léger pour remplir proprement la fente. Notre glissière RMR est livrée avec des viseurs avant et arrière de hauteur standard, qui peuvent servir de primaires ou de viseurs de secours "en fer" lorsqu'ils sont associés à un viseur rouge. S'adapte aux pistolets & clones Glock® 19 Gen3. Vient COMPLET avec canon, viseurs avant & arrière, et petites pièces installées. Fente de montage intégrée pour viseurs réflexes avec l'empreinte Trijicon RMR. Plaque de couverture de fente optique et assemblage de ressort de recul inclus. Glissière usinée à partir de billettes en acier inoxydable 416, avec un fini Black Nitride. Choix entre une glissière supérieure solide avec canon standard ou un canon fileté de ½"-28 tpi, OU une glissière supérieure distinctive avec canon porté/compensé. Chaque glissière RMR pour Glock® commence sa vie comme une bille de 416 acier inoxydable qui est usinée selon les spécifications d'usine de Glock®, avec un fini résistant à l'usure noir Nitride. Cette glissière s'adapte aux cadres standards Glock® d'origine G19 et aux cadres compatibles du marché secondaire. Le canon de qualité match est usiné à partir d'un alliage en acier inoxydable 416R de qualité supérieure. Le canon fileté a des filetages standards de ½"-28 tpi. Le canon porté a huit ports inclinés pour fournir juste la bonne contre-force à la montée du canon. Sur les côtés à l'arrière, tu trouveras des rainures de manipulation larges et peu profondes qui offrent une excellente "prise" pour racker la glissière, plus un ensemble de rainures miroir à l'avant qui aident à manipuler la glissière pour vérifier la chambre. Les deux ensembles de rainures facilitent la manipulation de la glissière de ton pistolet sous n'importe quel angle et dans n'importe quelle position. Nous l'admettons : ces rainures ont aussi l'air cool ! Que tu sois en train d'assembler un pistolet personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques, ou que tu améliores un Glock 19 d'origine pour une performance et une polyvalence accrues, un assemblage complet de glissière Brownells t'aide à finaliser ton projet rapidement et facilement ! Note de Brownells Gun Tech™ : Un liner de canal est requis pour ces glissières. Le liner de canal est un



ajustement à pression et nécessite un outil pour l'installer. Nous recommandons le #777-100-017.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS COMPLETE SLIDE ASSEMBLY WITH THREADED BARREL FOR GLOCK 19](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430111297
- N° fabr.: G19-SATB
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: 19
- Style: Kit
- Type d'arme: Glock
- Visées: RMR
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 44mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 050806001510

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19 de Brownells. Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'assemblage est utilisé uniquement avec des pistolets Glock 19 Gen3 ou des clones compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas l'assemblage sans consulter un professionnel.
- Garde l'assemblage hors de portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lorsque tu manipules des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à la manipulation de l'assemblage.
- Utilise des munitions appropriées pour le calibre 9 mm Luger.
- Ne tire pas si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer l'assemblage toi-même. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que tu as tous les outils nécessaires à portée de main, y compris le liner de canal requis pour l'installation.
- Vérifie que l'assemblage est complet et en bon état.

2. Installation :

- Retire la glissière d'origine de ton Glock 19.
- Installe le liner de canal en utilisant l'outil recommandé (#777100017).
- Fixe la nouvelle glissière RMR à ton cadre Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que tous les composants internes sont correctement installés et sécurisés.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que l'arme est déchargée et que le canon est propre.
- Charge l'arme avec des munitions appropriées et assure-toi que la sécurité est activée avant de la manipuler.
- Pratique des sessions de tir dans un environnement sécurisé et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des pièces usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les pièces dans des décharges non autorisées.
- Consulte les autorités locales pour connaître les options de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'assemblage complet de glissière, consulte les ressources disponibles sur le site de Brownells ou contacte un professionnel de l'armement.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton expérience avec l'Assemblage Complet de Glissière pour Glock 19 est sécurisée et agréable. Rappelle-toi de toujours pratiquer une manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch