

Assiemni completi di carrello per Glock 19® - Carrello completo con finestratura e canna con porting per Glock 19

[Parti Pistole](#) > [Componenti carrello](#) > [Carrelli](#)

Assemblaggio Completo e Completamente Assemblato con Caratteristiche Ricche "Parte Superiore" con Opzioni di Canna Filettata e Portata Completa per il tuo prossimo progetto di pistola personalizzata o aggiornamento con il nostro Assemblaggio RMR Slide per Glock® 19 Gen3, disponibile in tre configurazioni. Puoi ottenere il tuo slide con una canna di qualità match premium, una canna filettata 1/2"-28 tpi per accettare un soppressore di suono, o con una canna portata che sfoga attraverso una finestra nella parte superiore dello slide per contrastare il sollevamento della volata e aiutarti a mantenere i mirini sul bersaglio per i tiri successivi. Questo elimina la necessità di installare un compensatore ingombrante sulla volata, il che significa che la tua nuova pistola compensata si adatterà ancora alle fondine standard per Glock® 19. Questi slide vengono forniti completamente assemblati con la canna e tutti i piccoli componenti interni installati, rendendo questo RMR Slide l'aggiornamento ideale per la tua pistola Glock® 19 Gen3 di fabbrica o la "parte superiore" perfetta per una nuova arma personalizzata costruita su un telaio compatibile di un altro produttore. Presenta una fessura pre-tagliata per un montaggio facile, sicuro e a basso profilo di un mirino reflex che si adatta alla forma del Trijicon RMR. Se non stai montando un red dot al momento, abbiamo incluso una leggera piastra di copertura in polimero rinforzato per riempire ordinatamente la fessura. Il nostro RMR Slide viene fornito con mirini standard anteriori e posteriori, che possono servire come primari o come mirini "in ferro" di riserva quando abbinati a un red dot. Si adatta a pistole Glock® 19 Gen3 e cloni. Viene COMPLETAMENTE fornito con canna, mirini anteriori e posteriori e piccoli componenti installati. Fessura di montaggio integrata per mirini reflex con la forma del Trijicon RMR. Piastra di copertura della fessura ottica e assemblaggio della molla di rinculo inclusi. Slide lavorato da un billette in acciaio inossidabile 416, con una finitura Black Nitride Scelta tra slide superiore solido con canna standard o canna filettata 1/2"-28 tpi. O slide con finestra superiore distintiva con canna portata/compensata. Ogni RMR Slide per Glock® inizia la vita come un billette di acciaio inossidabile 416 che viene lavorato secondo le specifiche di fabbrica Glock®, con una finitura nera Nitride estremamente resistente all'usura. Questo slide si adatta a telai di fabbrica Glock® G19 standard e telai aftermarket compatibili. La canna di qualità match è lavorata da una lega premium di acciaio inossidabile 416R. La volata della canna filettata ha filetti standard 1/2"-28 tpi. La canna portata ha otto porti angolati per fornire la giusta controforza al sollevamento della volata. Ai lati posteriori, troverai distinte scanalature larghe e poco profonde che offrono un'ottima "presa" per caricare lo slide, oltre a un set riflesso di scanalature nella parte anteriore che aiutano a manipolare lo slide per controllare la camera. Entrambi i set di scanalature rendono facile manipolare lo slide della tua pistola da qualsiasi angolo e in qualsiasi posizione. Ammettiamo: queste scanalature sembrano davvero belle! Che tu stia assemblando una pistola personalizzata per soddisfare esigenze specifiche o stia aggiornando una Glock 19 di fabbrica per prestazioni e versatilità migliorate, un assemblaggio completo di slide Brownells ti aiuta a completare il tuo progetto rapidamente e facilmente! Nota del Brownells Gun Tech™: è necessario un rivestimento del canale per questi slide. Il rivestimento del canale è un adattamento a pressione e richiede uno strumento per l'installazione. Raccomandiamo il #777-100-017.



Caratteristiche

- Nome: [Carrello completo con finestratura e canna con porting per Glock 19](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 430111298
- N. fab.: G19-SAPB
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Mire: RMR
- Modello: 19
- Tipo: Assembled
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 213mm
- UPC: 050806001527

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio Completo Slide per Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Assemblaggio Completo Slide per Glock 19

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio Completo Slide per Glock 19 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola e garantire un utilizzo sicuro. Questa guida fornisce istruzioni importanti per garantire la sicurezza durante l'uso, l'installazione e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in conformità con le leggi locali sulla detenzione e l'uso delle armi.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non puntare mai l'arma verso se stessi o altre persone, anche se si presume che sia scarica.
- Verificare che il sistema di montaggio del mirino sia sicuro prima di utilizzare il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Rimuovere l'arma dalla fondina e controllare che sia scarica.

2. Installazione del Slide:

- Rimuovere il vecchio slide dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo Assemblaggio RMR Slide sul telaio della Glock 19.
- Assicurarsi che il slide sia allineato correttamente e che tutti i componenti siano installati in modo sicuro.
- Utilizzare una piastra di copertura se non si sta montando un mirino reflex.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controllare che il sistema di montaggio del mirino sia sicuro.
- Eseguire un controllo funzionale per assicurarsi che il meccanismo di sparo funzioni correttamente.

4. Uso della Pistola:

- Seguire sempre le procedure di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con la Glock 19 e il nuovo slide.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti domestici se contiene parti metalliche o materiali pericolosi.
- Considerare il riciclaggio delle parti in acciaio inossidabile quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale di Brownells per risorse aggiuntive.

Conclusione

Seguendo queste linee guida sulla sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Assemblaggio Completo Slide per Glock 19. Ricorda sempre di rispettare le leggi locali e di adottare pratiche di sicurezza responsabili.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it