

MRP-L M-LOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER - LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 9.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

MRP-L M-LOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER Der patentierte LMT Monolithic Rail Platform, MRP™ Oberteil. Der Empfänger und der Handguard bestehen aus einem einzigen Stück geschmiedetem Luftfahrtaluminium. Der Lauf wird mit einem proprietären Verriegelungssystem gehalten, das zwei Verriegelungsbolzen verwendet, die von der rechten Seite des Empfängers zugänglich sind. Das einzige benötigte Werkzeug ist ein Standard-T-30 Torx-Bit, um die Bolzen festzuziehen. Dieser Empfänger benötigt die patentierte LMT monolithische Laufbaugruppe, die über ein flaches Gasblock mit geradem Gastubus verfügt. Der MRP-L MLOK 9.25 ist der Karabinerversion Empfänger, der für Läufe von 10,5" bis 18" mit M-LOK-kompatiblen Befestigungspunkten auf allen 8 Seiten ausgelegt ist. Dieser Empfänger bietet 4 QD Sling Swivel Befestigungsmöglichkeiten. Lauf nicht enthalten. Der MRP-L MLOK 13.25 ist der Gewehrversion Empfänger, der für Läufe von 14,5" bis 20" mit M-LOK-kompatiblen Befestigungspunkten auf allen 8 Seiten ausgelegt ist. Dieser Empfänger bietet 4 QD Sling Swivel Befestigungsmöglichkeiten. Lauf nicht enthalten. SPEZIFIKATIONEN: Kaliber: .204 Ru, .300 BLK, 5.56×45, 6.8 SPC MRP Plattform: MRP-L (Light)



Eigenschaften

- Name: [LMT DEFENSE MRP-L M-LOK 5.56/300 BLK 9.25" ASSEMBLED UPPER RECEIVER](#)
- Hersteller: [LMT DEFENSE](#)
- Artikel-Nr.: 430111518
- Herst.-Nr.: L7X1A
- Color: Black
- Gesamtlänge: 9.25"
- Kaliber: 300 AAC Blackout, 5.56 x 45
- Modell: Mars-L
- Oberfläche: Anodized
- Style: Assembled
- Waffentyp: LMT
- Versandgewicht: 0.576kg
- Versandhöhe: 57mm
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 815415016238

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.e

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER von LMT Defense. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Laufbaugruppen mit diesem Empfänger.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Werkzeug (StandardT30 TorxBit), um die Bolzen festzuziehen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des MRPL MLOK 5.56MM ASSEMBLED UPPER RECEIVER vorhanden sind.

2. Installation des Empfängers:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Setzen Sie die monolithische Laufbaugruppe in den Empfänger ein.
- Verwenden Sie das StandardT30 TorxBit, um die Verriegelungsbolzen von der rechten Seite des Empfängers festzuziehen.

3. Überprüfung der Installation:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Testen Sie die Funktionalität des Empfängers, bevor Sie ihn verwenden.

4. Nutzung des Empfängers:

- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger sicher an Ihrem Gewehr montiert ist.
- Verwenden Sie den Empfänger nur mit kompatiblen Läufen von 10,5" bis 18" für die Karabinerversion oder 14,5" bis 20" für die Gewehrversion.
- Nutzen Sie die QD Sling Swivel Befestigungsmöglichkeiten für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt oder besuchen Sie die Safety GatePlattform der EU, um aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Achten Sie darauf, die Informationen regelmäßig zu überprüfen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at