

LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCKS FOR AR-15 - FAXON

FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

[Pièces Carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

BLOCS D'ÉVACUATION DE GAZ RÉGLABLES BAS PROFIL POUR AR-15

Découvrez le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil en attente de brevet de Faxon. Améliorez votre AR15 avec ce bloc d'évacuation de gaz réglable au design innovant, conçu pour un contrôle et une fiabilité sans précédent. Grâce à un emplacement unique de la vis de réglage qui empêche tout contact avec le carbone du port de gaz, ce bloc d'évacuation reste exempt de blocages ou d'encrassement par le carbone, garantissant des performances constantes et sans tracas dans toutes les conditions. Idéal pour le tir avec ou sans silencieux, le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil en attente de brevet de Faxon offre une ajustabilité précise pour peaufiner le cycle, le recul et la fiabilité de votre fusil. Construit avec des matériaux robustes pour résister à une utilisation intense, c'est la mise à niveau ultime pour les passionnés d'AR15 qui exigent de la précision. Caractéristiques : - Design anti-encrassement en attente de brevet : La vis de réglage ne touche jamais le carbone du port de gaz, ce qui la maintient propre et opérationnelle sans risque de blocage. - Ajustabilité précise : Contrôlez votre flux de gaz pour optimiser les performances de votre AR15 dans toutes les conditions de tir, avec 14 réglages tactiles allant de complètement ouvert à complètement fermé. Spécifications : - Compatibilité avec le journal de gaz de .750" ou .625" - Montage à 3 vis de sécurité pour une sécurité accrue - La vis de réglage peut être tournée avec une clé Allen de 3/32" ou un tournevis plat - Longueur de 1"



Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 ADJUSTABLE GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430112623
- N° fabr.: GBA-LP-625-3
- Diamètre Insert: .625
- Matériaux: 4140 Steel
- Style: Screw
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 816341028272

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil de Faxon Firearms. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre AR15 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire et doit être utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ou utilises ton AR15.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de régler le bloc d'évacuation de gaz.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Ne tente pas d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Respecte les instructions de réglage pour éviter tout dysfonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assure-toi que l'AR15 est déchargée et nettoyée.
2. **Montage :**
 - Utilise une clé Allen de 3/32" ou un tournevis plat pour installer le bloc d'évacuation de gaz.
 - Fixe le bloc avec les trois vis de sécurité fournies pour garantir un montage solide.
3. **Réglage :**
 - Utilise un réglage tactile pour ajuster le flux de gaz. Il y a 14 réglages allant de complètement ouvert à complètement fermé.
 - Assure-toi que la vis de réglage ne touche pas le carbone du port de gaz pour éviter tout encrassement.

Utilisation

- Teste le fonctionnement du bloc d'évacuation de gaz dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser dans des conditions réelles.
- Observe attentivement le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et d'autres matériaux.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, tu peux profiter en toute sécurité de ton Bloc d'Évacuation de Gaz Réglable Bas Profil pour AR15.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch