

Ressorts captifs silencieux 308 AR GEN 2 - Ressort de recul captif silencieux 308 AR GEN 2

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le système de recul à ressort capturé Gen 2, à installation facile, aide votre AR à fonctionner de manière plus fluide et silencieuse sans modifications permanentes. Le ressort de buffer soigneusement équilibré et usiné sur mesure, combiné avec le buffer JP LMOS, réduit considérablement la friction et les vibrations - dites adieu au bruit agaçant de "cuillère sur une râpe à fromage" des ressorts et buffers conventionnels. S'adapte aux tubes de buffer pour les crosse rétractables de style M4 et, en utilisant l'espaceur inclus, aux tubes plus longs pour les crosses fixes. Les kits de taux de ressort auxiliaires pour le JP Silent Captured Spring permettent un réglage personnalisé de l'appareil pour un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour une large gamme de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS avec un taux de ressort légèrement différent peut donner des performances réellement optimisées, en particulier pour les fusils sans bloc de gaz réglable. Les avantages du Gen 2 Silent Captured Spring incluent : Nouveau guide en aluminium qui réduit le poids global. Des masses plus lourdes se traduisent par une masse d'amortissement plus importante et une chance de rebond du verrou. Correspondance complète entre les masses SCS et les buffers H1, H2 et H3. Masse supplémentaire ajoutée aux modèles AR-10 et 9 mm pour une meilleure et plus large fonctionnalité. Les buffers interchangeables permettent la conversion entre les modèles AR-15 et AR-10 (et vice versa). Comprend un espaceur pour permettre l'installation dans des tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil. Le buffer de poids standard pèse environ 3,6 onces. Le buffer contient un poids en tungstène et deux poids en acier.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul captif silencieux 308 AR GEN 2](#)
- Fabricant: [JP ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000213
- N° fabr.: JPSCS2-10
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812872023991

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir le fonctionnement sûr de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin de maximiser la sécurité et les performances.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre dans des applications non alimentaires. Assurezvous de suivre toutes les instructions pour éviter les risques.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des avis de rappel. Si vous recevez un avis de rappel, veuillez suivre les instructions fournies pour un remède.
- Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez contacter un représentant autorisé au sein de l'UE.
- Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour concernant des produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le ressort de buffer est installé correctement selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements.
- Inspection** : Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure. Remplacez immédiatement tout composant endommagé.
- Manipulation** : Manipulez toujours le produit avec soin pour éviter les blessures. Utilisez un équipement de protection approprié si nécessaire.
- Compatibilité** : Assurezvous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme à feu. Vérifiez les spécifications avant utilisation.
- Stockage** : Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et sûre à travailler.
- Rassembliez tous les outils et composants nécessaires à l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le buffer et le ressort existants de votre arme à feu.
- Insérez le JP Silent Captured Spring dans le tube de buffer, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Si vous utilisez une crosse de fusil fixe, utilisez l'espacer inclus pour un ajustement approprié.
- Réinstallez la goupille de retenue du buffer et assurezvous que tout est sécurisé.

3. Utilisation :

- Après l'installation, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement.
- Surveillez les performances pendant l'utilisation. Si vous remarquez des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez l'installation.

4. Ajustement :

- Si nécessaire, démontez le JP Silent Captured Spring et remplacezle par un kit de taux de ressort auxiliaire pour un réglage personnalisé.
- Suivez les mêmes étapes d'installation pour tout ajustement ou remplacement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr