

Ressorts captifs silencieux 308 AR GEN 2 H2 - 308 AR Ressort captif silencieux GEN 2 H2

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Le système de recul à ressort capturé Gen 2 Drop-in aide votre AR à fonctionner de manière plus fluide et silencieuse sans modifications permanentes. Le ressort de buffer, soigneusement équilibré et usiné sur mesure, combiné avec le buffer JP LMOS, réduit considérablement la friction et les vibrations - dites adieu au bruit agaçant de "cuillère sur une râpe à fromage" des ressorts et buffers conventionnels. S'adapte aux tubes de buffer pour les crosse rétractables de style M4 et, en utilisant l'espaceur inclus, aux tubes plus longs pour les crosses fixes. Le buffer H2 est plus lourd que le ressort standard. Le buffer comprend deux poids en tungstène en plus d'un poids en acier. Pesant environ 4,7 oz. Recommandé pour une utilisation dans des fusils à canon court, des armes à feu supprimées, des fusils à tir sélectif et des fusils à piston. Les Kits de Taux de Ressort Auxiliaires pour le JP Silent Captured Spring permettent un réglage personnalisé de l'appareil à un fusil donné. Bien que le ressort par défaut offre les meilleures performances pour le plus large éventail de configurations, un simple démontage et remontage du JPSCS avec un taux de ressort légèrement différent peut donner des performances vraiment optimisées, en particulier pour les fusils sans bloc de gaz réglable. La Version Heavy Spring System a des poids en tungstène et est recommandée pour les fusils à canon court, les armes supprimées, les fusils avec un buffer H2/H3, les fusils à tir sélectif et les fusils à piston. Les avantages du ressort capturé silencieux Gen 2 incluent : Nouveau guide en aluminium qui réduit le poids global. Des masses plus lourdes se traduisent par une plus grande masse d'amortissement et une chance de rebond du verrou. Correspondance complète entre les masses SCS et les buffers H1, H2 et H3. Masse supplémentaire ajoutée aux modèles AR-10 et 9 mm pour une meilleure et plus large fonctionnalité. Buffers interchangeables permettant la conversion entre les modèles AR-15 et AR-10 (et vice versa). Comprend un espaceur pour permettre l'installation dans des tubes de buffer de longueur carabine et de longueur fusil.



Caractéristiques

- Nom: [308 AR Ressort captif silencieux GEN 2 H2](#)
- Fabricant: [JP ENTERPRISES](#)
- Référence: 452000215
- N° fabr.: JPSCS2-10H2
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812872024004

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Ce produit a été conçu pour répondre aux normes de sécurité. Assurezvous de l'utiliser comme prévu pour minimiser les risques.
- Rappels Améliorés** : En cas de problèmes de sécurité ou de rappels, suivez les avis de rappel standardisés fournis par le fabricant.
- Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, référezvous aux coordonnées fournies par le fabricant ou le détaillant.
- Alertes Rapides** : Restez informé de toute alerte de sécurité ou mise à jour concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation avec des Armes à Feu Compatibles** : Assurezvous que le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Installation par des Professionnels** : Nous recommandons que l'installation et les modifications soient effectuées par un armurier qualifié pour éviter les accidents.
- Inspection Régulière** : Inspectez régulièrement le système de recul pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez immédiatement tout composant endommagé.
- Utilisation dans un Environnement Sûr** : Utilisez toujours votre arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas le produit ou ses composants de quelque manière que ce soit, car cela pourrait entraîner des conditions dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité avant de commencer le processus d'installation.
- Rassembliez tous les outils et composants nécessaires, y compris le 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 et tout espaceur requis.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez le buffer et le ressort existants de votre arme à feu.
- Installez le JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 dans le tube de buffer. Assurezvous qu'il est bien en place.
- Si vous utilisez une crosse de fusil fixe, insérez l'espaceur inclus si nécessaire pour accomoder le tube de buffer plus long.

- Réassemblez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez la fonctionnalité de votre arme à feu dans un environnement sûr.
- Surveillez la performance du système de recul pendant l'utilisation. Si vous remarquez des bruits ou des comportements inhabituels, cessez l'utilisation immédiatement et inspectez le système.

Instructions de Dépôt

- **Élimination des Anciens Composants** : Éliminez tout ancien ressort ou buffer conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les composants métalliques pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit disponibles pour toute demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr