

# **308 AR molle captive silenziose Gen 2 H2 - 308 AR Molla catturata silenziosa Gen 2 H2**

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Molla di recupero](#)

Il sistema di rinculo con molla catturata Gen 2 Drop-in aiuta il tuo AR a funzionare in modo più fluido e silenzioso senza alcuna modifica permanente. La molla del buffer, accuratamente bilanciata e personalizzata, combinata con il buffer JP LMOS, riduce notevolmente l'attrito e le vibrazioni - dì addio al fastidioso rumore "cucchiaio su una grattugia" delle molle e dei buffer convenzionali. Si adatta ai tubi del buffer sia per le spingarde pieghevoli in stile M4 che, utilizzando lo spessore incluso, ai tubi più lunghi per le carabine fisse. Il buffer H2 è più pesante rispetto alla molla standard. Il buffer include due pesi in tungsteno oltre a un peso in acciaio. Pesa circa 4,7 oz.

Raccomandato per l'uso in fucili a canna corta, armi silenziate, fucili a fuoco selettivo e fucili ad azionamento a pistone. I kit di tasso della molla ausiliari per la JP Silent Captured Spring consentono una regolazione personalizzata del dispositivo per un determinato fucile. Mentre la molla predefinita offre le migliori prestazioni per la più ampia gamma di configurazioni, un semplice smontaggio e rimontaggio del JPSCS con un tasso di molla leggermente diverso può fornire prestazioni realmente ottimizzate, in particolare per i fucili senza un blocco gas regolabile. La versione Heavy Spring System ha pesi in tungsteno ed è raccomandata per fucili a canna corta, armi silenziate, fucili con buffer H2/H3, fucili a fuoco selettivo e fucili ad azionamento a pistone. I vantaggi della molla catturata silenziosa Gen 2 includono: nuovo asta guida in alluminio che riduce il peso complessivo masse più pesanti si traducono in una maggiore massa di buffering e possibilità di rimbalzo del bullone piena corrispondenza tra le masse SCS e i buffer H1, H2 e H3 massa aggiuntiva aggiunta sia ai modelli AR-10 che ai modelli 9mm per una funzione migliore e più ampia buffer intercambiabili consentono la conversione tra modelli AR-15 e AR-10 (e viceversa) include uno spessore per consentire l'installazione sia in tubi del buffer di lunghezza carabina che di lunghezza fucile.



## **Caratteristiche**

- Nome: [308 AR Molla catturata silenziosa Gen 2 H2](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000215
- N. fab.: JPSCS2-10H2
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 812872024004

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 di J P Enterprises. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è stato progettato per rispettare gli standard di sicurezza. Assicurati di utilizzarlo come previsto per ridurre al minimo i rischi.
- Richiami Migliorati:** In caso di problemi di sicurezza o richiami, seguì le avvertenze di richiamo standardizzate fornite dal produttore.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che la piattaforma rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto nell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore o dal rivenditore.
- Avvisi Rapidi:** Rimani informato su eventuali avvisi di sicurezza o aggiornamenti riguardanti questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzo con Armi da Fuoco Compatibili:** Assicurati che il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 sia compatibile con la tua arma da fuoco prima dell'installazione.
- Installazione da Professionisti:** Si raccomanda che l'installazione e qualsiasi modifica siano eseguite da un armaiolo qualificato per prevenire incidenti.
- Ispezione Regolare:** Ispeziona regolarmente il sistema di rinculo per usura o danni. Sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Utilizzo in Ambiente Sicuro:** Utilizza sempre la tua arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Evitare Modifiche:** Non modificare il prodotto o i suoi componenti in alcun modo, poiché ciò potrebbe portare a condizioni di pericolo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare il processo di installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi il 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 e eventuali spessori richiesti.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dalla tua arma da fuoco.
- Installa il JP Silent Captured Springs Gen 2 H2 nel tubo del buffer. Assicurati che sia posizionato correttamente.
- Se utilizzi un calcio fisso, inserisci lo spessore incluso se necessario per adattarsi al tubo del buffer più lungo.

- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

### 3. Utilizzo:

- Una volta installato, testa la funzionalità della tua arma da fuoco in un ambiente sicuro.
- Monitora le prestazioni del sistema di rinculo durante l'uso. Se noti suoni o comportamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il sistema.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento dei Componenti Vecchi:** Smaltisci eventuali molle o buffer vecchi in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i componenti metallici per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, fai riferimento ai dettagli di contatto forniti dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per eventuali domande.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)