

JPSCS2/VMOS O-RING DI RICAMBIO CON DISTANZIALE (SHIM) - O-ring di ricambio JPSCS2/VMOS con spacer shim, confezione da 12

[Home](#)

Questi O-ring sostituiranno qualsiasi anello usurato, deformato o perso da qualsiasi sistema di cattura silenziosa JP o dal sistema operativo a massa variabile (VMOS™) del carrier del percussore. La sostituzione degli O-ring dovrebbe avvenire quando inizi a notare sfilacciamenti o crepe sugli anelli. Questo accadrà prima nel caso delle carabine 9mm, circa dopo 5000 colpi.



Caratteristiche

- Nome: [O-ring di ricambio JPSCS2/VMOS con spacer shim, confezione da 12](#)
- Produttore: [JP ENTERPRISES](#)
- N. prodotto: 452000265
- N. fab.: JPSCS2-ORING-PK
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 812872025148

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON SPACER SHIM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per JPSCS2/VMOS REPLACEMENT ORINGS CON SPACER SHIM

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i JPSCS2/VMOS Replacement ORings con Spacer Shim di J P Enterprises. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente gli Oring per segni di usura, deformazione o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti sfilacciamenti o crepe sugli Oring.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di riparare o modificare gli Oring danneggiati.
- Utilizza solo ricambi originali J P Enterprises per garantire la sicurezza e la funzionalità.
- Indossa occhiali protettivi e guanti durante l'installazione per evitare infortuni.
- Segui le istruzioni di installazione con attenzione per evitare errori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione degli Oring Usurati

- Rimuovi gli Oring esistenti dal sistema.
- Controlla il sistema per eventuali detriti o danni.

2. Installazione dei Nuovi Oring

- Prendi un nuovo Oring dalla confezione.
- Assicurati che l'Oring sia pulito e privo di difetti.
- Inserisci l'Oring nel sistema, assicurandoti che sia posizionato correttamente.

3. Verifica dell'Installazione

- Controlla che l'Oring sia ben fissato e non ci siano spazi vuoti.
- Effettua un test del sistema per assicurarti che funzioni correttamente.

4. Sostituzione Regolare

- Pianifica di controllare e sostituire gli Oring ogni 5000 colpi, specialmente per carabine 9mm.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli Oring usurati devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare gli Oring nella spazzatura domestica; informati sulle procedure di riciclaggio o smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti di J P Enterprises.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza ottimale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it