

#638 RETAINING COMPOUND - LOCTITE #638 RETAINING COMPOUND 0.34 FL OZ

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [flüssige Gewindesicherungen](#)

Schnell trocknend, super haftend für maximale Stärke, Verbindungsanwendungen

#638 RETAINING COMPOUND Der LOCTITE® #638 Retaining Compound ist ein hochfester Kleber, der zum Sichern von zylindrischen Teilen wie Buchsen, Lagern und Hülsen entwickelt wurde, um Bewegung und Leckage zu verhindern. Dieser Compound ist besonders effektiv in Anwendungen, bei denen hohe Temperaturbeständigkeit und Ölverträglichkeit erforderlich sind. Hauptmerkmale: Hochfeste Verbindung: Bietet eine robuste Haftung für zylindrische Baugruppen und sorgt dafür, dass die Komponenten während des Betriebs sicher an ihrem Platz bleiben. Ölverträglich: Kann auf Oberflächen mit geringfügiger Ölverschmutzung aushärten, was ihn für den Einsatz ohne umfangreiche Reinigung geeignet macht. Temperaturbeständigkeit: Beibehaltung der Leistung in Hochtemperaturumgebungen, was Zuverlässigkeit unter thermischem Stress gewährleistet. Spezifikationen: Behältergröße: 0,34 fl oz (10 mL) Farbe: Rot Anwendung: Ideal zum Verkleben von zylindrischen Teilen wie Buchsen, Lagern und Hülsen. Kundenmeinungen: Nutzer des LOCTITE® #638 Retaining Compound berichten von hoher Zufriedenheit und heben dessen Effektivität beim Sichern von Komponenten und Verhindern von Bewegung hervor. Der Compound hat eine Bewertung von 5,0 Sternen erhalten, was seine Zuverlässigkeit und Leistung in verschiedenen Anwendungen widerspiegelt. Die Integration des LOCTITE® #638 Retaining Compound in deine Wartungs- und Montageprozesse gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung zylindrischer Komponenten, wodurch die Langlebigkeit und Leistung deiner Ausrüstung verbessert wird.



Eigenschaften

- Name: [LOCTITE #638 RETAINING COMPOUND 0.34 FL OZ](#)
- Hersteller: [LOCTITE](#)
- Artikel-Nr.: 532000008
- Herst.-Nr.:
- Color: Red
- Size: .34 oz
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 91mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LOCTITE #638 Retaining Compound Sicherheitsanleitung
- Über uns

LOCTITE #638 Retaining Compound Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den LOCTITE #638 Retaining Compound entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den LOCTITE #638 Retaining Compound immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser abspülen.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

• Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
- Überlege, eine Maske zu tragen, wenn du in einem schlecht belüfteten Bereich arbeitest.

• Gefahrenidentifikation:

- Das Produkt kann Haut und Augenreizungen verursachen.
- Das Einatmen von Dämpfen kann zu Atemwegsreizungen führen.
- Stelle sicher, dass du dir der potenziellen Gefahren vor der Verwendung bewusst bist.

• Notfallmaßnahmen:

- Bei Hautkontakt die betroffene Stelle mit Seife und Wasser waschen.
- Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Wenn eingeatmet, an die frische Luft gehen und medizinische Hilfe suchen, wenn Symptome bestehen bleiben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber und frei von Staub, Öl oder Fett sind.
- Falls nötig, verwende ein geeignetes Lösungsmittel, um die Oberflächen zu reinigen.

2. Anwendung:

- Schüttle die Flasche vor der Verwendung gut.
- Trage eine dünne Schicht des LOCTITE #638 Retaining Compound auf eine der zu verbindenden Oberflächen auf.
- Setze die Teile innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung zusammen.

3. Aushärtung:

- Lasse den Compound mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur aushärten, um optimale Haftfestigkeit zu erreichen.
- Die volle Festigkeit wird in der Regel nach 72 Stunden erreicht.

4. Lagerung:

- Schließe die Flasche nach der Verwendung fest und lagere sie an einem kühlen, trockenen Ort.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verbleibendes Produkt und dessen Behälter gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll oder im Abfluss.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des LOCTITE #638 Retaining Compound verweise bitte auf die Produktverpackung oder deinen Verkaufsort für Kontaktdaten des Herstellers oder des örtlichen Vertreibers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung des LOCTITE #638 Retaining Compound gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at