

#242 Frein-filet bleu résistance moyenne 0,34 fl oz

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

Idéal pour le montage de lunette

#242 FILM BLEU DE VERROUILLAGE MOYEN Le verrouillage de filetage bleu moyen #242 de LOCTITE® est un adhésif polyvalent conçu pour empêcher les éléments filetés de se desserrer en raison des vibrations, des chocs ou de l'expansion thermique. Idéal pour diverses applications d'armurerie, il sécurise les vis de détente, les goupilles et empêche le desserrage des supports et anneaux de lunette sur les armes à feu avec un recul significatif. Ce verrouillage de filetage permet un démontage avec des outils manuels standards, facilitant ainsi l'entretien et les ajustements. Caractéristiques clés : Force Moyenne : Sécurise efficacement les éléments de fixation tout en permettant le démontage avec des outils standards. Résistance aux Vibrations et Chocs : Maintient l'intégrité des fixations dans des conditions dynamiques. Adaptation à l'Expansion Thermique : Empêche le desserrage en raison des variations de température. Spécifications : Taille du Conteneur : bouteille de 10 mL (0,34 fl oz). Application : Convient pour des éléments de fixation jusqu'à $\frac{3}{4}$ " de diamètre. Intégrer le verrouillage de filetage bleu moyen #242 de LOCTITE® dans votre routine d'entretien des armes à feu garantit que les composants restent solidement fixés pendant l'opération, améliorant ainsi la fiabilité et les performances.



Caractéristiques

- Nom: [#242 Frein-filet bleu résistance moyenne 0,34 fl oz](#)
- Fabricant: [LOCTITE](#)
- Référence: 532242006
- N° fabr.: 135354
- Couleur: Rouge
- Taille: .34 oz
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 117mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le LOCTITE #242

Verrouillage de Filetage Bleu Moyen

Introduction

Merci d'avoir choisi le LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen. Ce produit est conçu pour sécuriser les éléments filetés et prévenir le desserrage dû aux vibrations, aux chocs ou à l'expansion thermique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler les vapeurs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion accidentelle, recherchez immédiatement une assistance médicale.
- Éliminez tout produit inutilisé ou tout déchet conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Équipement de Protection Individuelle (EPI) :**
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
 - Utilisez des gants pour éviter tout contact avec la peau.
 - Envisagez de porter un masque si vous travaillez dans un endroit mal ventilé.
- Stockage :**
 - Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les fuites.
- Manipulation :**
 - Évitez de percer ou d'endommager le contenant.
 - Ne mélangez pas avec d'autres produits chimiques, sauf si spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez les surfaces des éléments à coller. Enlevez toute saleté, graisse ou ancien adhésif.
- Assurez-vous que les deux surfaces sont sèches avant l'application.

2. Application :

- Agitez bien la bouteille avant utilisation.
- Appliquez une petite quantité de LOCTITE #242 directement sur les filetages de l'élément.
- Ne surchargez pas; une petite perle est suffisante.

3. Assemblage :

- Assemblez immédiatement les éléments. Assurez-vous qu'ils sont serrés conformément aux spécifications du fabricant.

- Laissez l'adhésif durcir selon les instructions sur la bouteille. La résistance maximale est généralement atteinte après 24 heures.

4. Démontage :

- Pour démonter, utilisez des outils manuels standards. Le verrouillage de filetage permet un retrait facile sans endommager les éléments.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit et son contenant conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ou dans les canalisations.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer à la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacter votre autorité locale de sécurité des consommateurs.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre manipulation et utilisation soigneuses du LOCTITE #242 Verrouillage de Filetage Bleu Moyen garantiront une expérience sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr