

#271 Frein-filet rouge haute résistance - #271 Frein-filet haute résistance rouge 10 ml

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Colle à Filetage](#)

Maintient les Vis en Place - Bien Serré !

#271 THREADLOCKER ROUGE HAUTE RÉSISTANCE Le LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271 est un adhésif premium conçu pour le verrouillage et l'étanchéité permanents des éléments filetés. Ce threadlocker haute résistance polymérise de manière anaérobie—s'activant en l'absence d'air entre des surfaces métalliques bien ajustées—pour former une liaison durable qui empêche le desserrage dû aux vibrations, aux chocs et à l'expansion thermique. Il est particulièrement efficace pour sécuriser des boulons et des goujons jusqu'à 1" (25 mm) de diamètre, ce qui le rend idéal pour des applications lourdes dans les moteurs, les machines et les véhicules. Caractéristiques clés : Verrouillage Permanent : Fournit une liaison robuste qui empêche le desserrage des éléments sous contrainte. Haute Résistance : Conçu pour des applications lourdes nécessitant une adhésion maximale. Résistance aux Vibrations et Chocs : Maintient l'intégrité des éléments sous charges dynamiques. Protection Contre la Corrosion : Scelle les filetages pour prévenir la rouille et la corrosion. Spécifications : Viscosité : Faible Temps de Fixation : Environ 10 minutes sur acier, 5 minutes sur laiton et 15 minutes sur acier inoxydable Temps de Durcissement Complet : 24 heures Plage de Température de Fonctionnement : -65°F à 300°F (-54°C à 149°C) Taille du Contenant : 0,20 oz. (6 mL) Directives d'Application : Préparation de Surface : Nettoyez tous les filetages pour enlever l'huile, la saleté et autres contaminants. Pour de meilleurs résultats, utilisez le LOCTITE® SF 7070 pour dégraissier et nettoyer les surfaces avant l'application. Application : Appliquez quelques gouttes de LOCTITE® 271 sur la zone d'engagement des filetages mâles. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de produit pour remplir tous les filetages engagés. Assemblage : Assemblez les pièces et serrez comme requis. Durcissement : Laissez le produit durcir pendant 24 heures avant de soumettre l'assemblage à des charges de service. Désassemblage : En raison de sa haute résistance, le désassemblage des pièces collées avec LOCTITE® 271 peut nécessiter un chauffage localisé à environ 500°F (260°C). Une fois chauffé, désassemblez pendant que l'adhésif est chaud. Perspectives des Clients : Les utilisateurs ont constamment loué le LOCTITE® 271 pour sa fiabilité dans la sécurisation des éléments critiques. Beaucoup apprécient sa capacité à prévenir le desserrage dans des environnements à haute vibration, notant son efficacité dans les applications automobiles et industrielles. Certains utilisateurs ont souligné l'importance d'une préparation de surface adéquate pour obtenir des résultats optimaux. L'intégration du LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271 dans vos processus de maintenance et d'assemblage garantit un verrouillage permanent et sécurisé, réduisant le risque de défaillance des composants dû au desserrage. Sa performance prouvée dans des applications exigeantes en fait un adhésif essentiel pour les professionnels à la recherche de fiabilité et de durabilité dans leurs assemblages.



Caractéristiques

- Nom: [#271 Frein-filet haute résistance rouge 10 ml](#)

- Fabricant: [LOCTITE](#)
- Référence: 532271006
- N° fabr.: 27121
- Couleur: Rouge
- Taille: .34 oz
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 10mm
- UPC: 079340271005

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271

Introduction

Merci d'avoir choisi le LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le threadlocker afin de comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives de Sécurité Générales

- Rangez toujours le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit pour éviter l'inhalation de fumées.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, consultez immédiatement un médecin.
- Éliminez le produit et son contenant conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Dangers :

- Irritation de la Peau et des Yeux : Peut provoquer une irritation en cas de contact.
- Inhalation : Les fumées peuvent causer une irritation respiratoire dans des zones mal ventilées.
- Inflammabilité : Gardez à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.

• Éviter les Dangers :

- Portez un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Travaillez dans un espace bien ventilé ou utilisez une hotte pour minimiser les risques d'inhalation.
- Ne pas utiliser près de flammes nues ou d'étincelles.

• Mesures d'Urgence :

- En cas de contact avec la peau, lavez avec du savon et de l'eau.
- Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
- En cas d'inhalation, déplacez-vous à l'air frais et consultez un médecin si les symptômes persistent.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Préparation de la Surface :

- Nettoyez tous les filetages pour enlever l'huile, la saleté et autres contaminants. Pour de meilleurs résultats, utilisez le LOCTITE® SF 7070 pour dégraisser et nettoyer les surfaces avant l'application.

• Application :

- Appliquez quelques gouttes de LOCTITE® 271 sur la zone d'engagement des filetages mâles.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de produit pour remplir tous les filetages engagés.

• Assemblage :

- Assemblez les pièces et serrez comme requis.

- **Durcissement :**

- Laissez le produit durcir pendant 24 heures avant de soumettre l'assemblage à des charges de service.

- **Désassemblage :**

- En raison de sa haute résistance, le désassemblage des pièces collées avec le LOCTITE® 271 peut nécessiter un chauffage localisé à environ 500°F (260°C). Une fois chauffé, désassemblez pendant que l'adhésif est chaud.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit non utilisé et son contenant conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du LOCTITE® Threadlocker Rouge Haute Résistance 271. Merci de donner la priorité à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr