

Halbautomatischer Visierversteller - Visierversteller für Glock®

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Sight Movers](#)

Passt an, entfernt & installiert Visierungen ohne Beschädigung

Bewegt feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails, ohne den Schlitten oder die Visierung zu verformen. Speziell entwickelt für die Verwendung mit werkseitigen und nachgerüsteten Tritium-Nachtsichtgeräten, die für die traditionelle Hammer-und-Stempel-Montagemethode zu fragil sind; funktioniert ebenso gut mit Eisenvisierungen. Die Daumenschraube sichert den Schlitten, sodass er vollständig im starren, gefrästen Aluminiumgehäuse unterstützt wird. Getrennte Schlitze im Schraubenmechanismus greifen die Visierung und konzentrieren die Schraubenkraft fest, aber sanft, um die Visierungen selbst von extrem engen Dovetails zu lösen. Der gehärtete Stahlgriff bietet viel Hebelwirkung, während selbstschmierende, ölgetränkte Oilite®-Bronzelager und extrafeine Gewinde eine reibungslose, präzise Bewegung gewährleisten. Beretta/Glock passt nur für hintere Visierungen. Glock Flachseite passt für nachgerüstete hintere Visierungen mit geraden, nicht geneigten Seiten für Standard- und Großrahmen-Glock-Pistolen. SIG passt für hintere Visierungen an allen SIGs, außer SIG-PRO. 1911 funktioniert nicht mit den meisten Kimber Schlitten/Sicht-Kombinationen. Funktioniert nur an hinteren Visierungen. Nicht zum Installieren oder Einstellen von vorderen Visierungen geeignet.



Eigenschaften

- Name: [Visierversteller für Glock®](#)
- Hersteller: [MGW](#)
- Artikel-Nr.: 584045017
- Herst.-Nr.: MGW309
- Modell: Universal Handguns
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.771kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 224mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® Sicherheitsanweisungen
- Über uns

SEMAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um feste Visierungen sicher auf deiner Glock® zu bewegen, ohne den Schlitten oder die Visierung zu beschädigen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du den Sight Mover verwendest.
- Überprüfe den Sight Mover vor der Benutzung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen genau, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Sight Mover nur an hinteren Visierungen; er ist nicht für die Installation oder Anpassung von vorderen Visierungen geeignet.
- Stelle sicher, dass der Schlitten mit der Daumenschraube sicher fixiert ist, bevor du versuchst, die Visierung zu bewegen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, wenn du die Visierungen lockierst oder anpasst, um Beschädigungen an den Dovetails oder Visierungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bewegen der Visierungen; wenn Widerstand zu spüren ist, überprüfe die Ausrichtung und den angewandten Druck.
- Versuche nicht, den Sight Mover an Visierungen zu verwenden, die nicht mit den Produktspezifikationen kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den Schlitten von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Einrichten des Sight Movers:

- Lege den Schlitten in das starre, gefräste Aluminiumgehäuse des Sight Movers.
- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten sicher zu fixieren und vollständige Unterstützung zu gewährleisten.

3. Bewegen der Visierung:

- Identifizierte die Visierung, die angepasst werden muss.
- Richte den Schraubenmechanismus auf die Visierung aus, um sie richtig zu erfassen.
- Drehe vorsichtig die Daumenschraube, um Druck auf die Visierung auszuüben.
- Wenn die Visierung sich nicht bewegt, lasse den Druck los und überprüfe die Ausrichtung, bevor du es erneut versuchst.

4. Abschließen der Anpassung:

- Stelle sicher, dass die Visierung in der gewünschten Position sicher fixiert ist.
- Entferne den Schlitten vom Sight Mover und setze die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung geliefert werden.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de