

# Regolatore di mira per semiauto - Spostamire per Glock®

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Strumenti regolazione mire](#)

## Regola, Rimuove e Installa i Mirini Senza Danni

Sposta in sicurezza i mirini fissi a destra o a sinistra nei loro incavi senza deformare il carrello o il mirino. Progettato specificamente per l'uso con mirini notturni Tritium di fabbrica e aftermarket, che sono troppo fragili per il tradizionale metodo di installazione a martello e punzone; funziona altrettanto bene con mirini in ferro. Il dado a farfalla blocca saldamente il carrello, garantendo un supporto completo nel corpo rigido in alluminio lavorato. Fessure separate nel meccanismo a vite coinvolgono il mirino e concentrano in modo fermo, ma delicato, la forza della vite per allentare i mirini anche dagli incavi estremamente stretti. Il manico in acciaio temprato offre un'ottima leva, mentre i cuscinetti in bronzo Oilite® auto-lubrificanti e impregnati d'olio e le filettature extra-fini garantiscono un movimento fluido e preciso. Si adatta solo ai mirini posteriori Beretta/Glock. Il Glock Flat-Side si adatta ai mirini posteriori aftermarket con lati dritti e non inclinati per pistole Glock di dimensioni standard e grandi. Si adatta ai mirini posteriori su tutti i SIG tranne il SIG-PRO. 1911 non funzionerà con la maggior parte delle combinazioni di slide/sight Kimber. Funziona solo sui mirini posteriori. Non per installare o regolare i mirini anteriori.



## Caratteristiche

- Nome: [Spostamire per Glock®](#)
- Produttore: [MGW](#)
- N. prodotto: 584045017
- N. fab.: MGW309
- Modello: Universal Handguns
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.771kg
- Altezza di spedizione: 56mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 224mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®](#)
- [Chi siamo](#)

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®. Questo prodotto è progettato per spostare in sicurezza i mirini fissi sulla tua Glock® senza danneggiare il carrello o il mirino. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi il sight mover.
- Ispeziona il sight mover per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni attentamente per evitare incidenti o infortuni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sight mover solo sui mirini posteriori; non è progettato per l'installazione o la regolazione dei mirini anteriori.
- Assicurati che il carrello sia bloccato saldamente in posizione utilizzando il dado a farfalla prima di tentare di spostare il mirino.
- Applica una pressione uniforme quando allenti o regoli i mirini per evitare di danneggiare le guide o i mirini.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando sposti i mirini; se senti resistenza, rivaluta l'allineamento e la pressione applicata.
- Non tentare di utilizzare il sight mover su mirini che non sono compatibili con le specifiche del prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il carrello dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Impostazione del Sight Mover:

- Posiziona il carrello nel corpo rigido in alluminio lavorato del sight mover.
- Utilizza il dado a farfalla per bloccare saldamente il carrello in posizione, garantendo un supporto completo.

### 3. Spostamento del Mirino:

- Identifica il mirino che deve essere regolato.
- Allinea il meccanismo a vite con il mirino per ingaggiarlo correttamente.
- Ruota delicatamente il dado a farfalla per applicare pressione sul mirino.
- Se il mirino non si muove, rilascia la pressione e rivaluta l'allineamento prima di riprovare.

### 4. Finalizzazione della Regolazione:

- Una volta che il mirino è nella posizione desiderata, assicurati che sia bloccato saldamente in posizione.
- Rimuovi il carrello dal sight mover e rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)