

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER

[Outils Armurier](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Déplacement Visée](#)

Ajuste, retire et installe les sites sans dommage

Déplace en toute sécurité les sites fixes à droite ou à gauche dans leurs rainures sans déformer la glissière ou le site. Conçu spécifiquement pour une utilisation avec des sites nocturnes Tritium d'origine et de rechange, qui sont trop fragiles pour la méthode traditionnelle d'installation avec marteau et poinçon ; fonctionne également très bien avec des sites en fer. La vis moletée verrouille solidement la glissière, la maintenant entièrement supportée dans le corps rigide en aluminium usiné. Des fentes séparées dans le mécanisme de vis engagent le site et concentrent fermement, mais délicatement, la force de la vis pour desserrer les sites même des rainures extrêmement serrées. La poignée en acier trempé offre beaucoup de levier, tandis que les roulements en bronze Oilite® auto-lubrifiants et imprégnés d'huile et les filets extra-fins garantissent un mouvement fluide et précis. S'adapte uniquement aux sites arrière Beretta/Glock. Le Glock Flat-Side s'adapte aux sites arrière de recharge avec des côtés droits, non inclinés, pour les pistolets Glock à cadre standard et large. S'adapte aux sites arrière sur tous les SIG, sauf le SIG-PRO. 1911 ne fonctionnera pas avec la plupart des combinaisons de glissière/site Kimber. Fonctionne uniquement sur les sites arrière. Non conçu pour l'installation ou l'ajustement des sites avant.



Caractéristiques

- Nom: [MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER](#)
- Fabricant: [MGW](#)
- Référence: 584045092
- N° fabr.: MGW308
- Modèle: 92
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.794kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 231mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER. Ce produit est conçu pour aider à l'ajustement sûr et efficace des sites fixes sur les armes à feu. Pour assurer ta sécurité et le bon usage de ce produit, lis et suis les directives décrites dans ce manuel.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le sight mover dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant utilisation.
- Garde le sight mover hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le sight mover pour tout dommage avant chaque utilisation.
- Utilisele uniquement comme prévu ; ne modifie pas le sight mover.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris une protection pour les yeux, lors de l'utilisation du sight mover.
- Assuretoi que l'arme est solidement positionnée dans le sight mover avant d'essayer d'ajuster les sites.
- Ne force pas excessivement lors du déplacement ou de l'ajustement des sites pour éviter d'endommager le site ou l'arme.
- Utilise le sight mover uniquement avec des sites compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Évite tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement pour prévenir les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Place l'arme sur une surface stable.
- Confirme que le sight mover est propre et exempt de débris.

2. Installation du Sight Mover

- Positionne le sight mover audessus du site arrière de l'arme.
- Verrouille solidement la glissière à l'aide de la vis moletée pour assurer la stabilité.

3. Ajustement des Sites

- Utilise le mécanisme à vis pour engager le site.
- Applique doucement une pression pour desserrer le site de la rainure.
- Une fois desserré, ajuste ou retire soigneusement le site selon les besoins.

4. Finalisation des Ajustements

- Après avoir effectué les ajustements nécessaires, assuretoi que le site est solidement fixé.
- Retire le sight mover et inspecte le site pour vérifier son alignement correct.
- Range le sight mover dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le sight mover conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, assuretoi qu'il est éliminé d'une manière qui prévient tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, contacte directement le fabricant.
Assuretoi d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW BERETTA 92 SIGHT MOVER. Merci de prêter attention à la sécurité et à un usage approprié.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch