

Rückstoß-Führungsstange für GLOCK® - 26/27/33 eingefasst

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Ersetzt den Kunststoff-Originalstab für verbesserten Betrieb; Gefangene & nicht gefangene Varianten

Die vollflächigen, polierten, massiven Edelstahlstangen verhindern ein Verklemmen der Feder für einen reibungsfreien Betrieb und verbesserte Zuverlässigkeit. Die nicht gefangenen Modelle bieten dir die Möglichkeit, einfach auf verschiedene Federgewichte zu wechseln. Die gefangenen Modelle lassen sich leicht installieren und entfernen, um sie zu reinigen und zu warten, ohne das Risiko, die Feder zu verlieren.



Eigenschaften

- Name: [26/27/33 eingefasst](#)
- Hersteller: [LIGHTNING STRIKE](#)
- Artikel-Nr.: 642000019
- Herst.-Nr.: 5014
- Modell: 26,27,33
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 168mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die LIGHTNING STRIKE RECOIL GUIDE ROD für GLOCK®
- Über uns

Sicherheitshinweise für die LIGHTNING STRIKE RECOIL GUIDE ROD für GLOCK®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die LIGHTNING STRIKE RECOIL GUIDE ROD für GLOCK® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GLOCK® Waffe zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die LIGHTNING STRIKE RECOIL GUIDE ROD nur mit den kompatiblen GLOCK® Modellen 26, 27 und 33.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt installiert ist, um ein Verklemmen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der gefangen Modelle, stelle sicher, dass die Feder sicher befestigt ist, um ein Verlieren zu verhindern.
- Verwende beim Wechseln der Federgewichte geeignete Schutzmaßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen der alten Recoil Guide Rod:**
 - Entferne die vorhandene Recoil Guide Rod gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen der LIGHTNING STRIKE RECOIL GUIDE ROD:**
 - Setze die neue Recoil Guide Rod in die vorgesehene Position ein.
 - Stelle sicher, dass sie fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob die Feder richtig positioniert ist und keine Verklemmungen auftreten.

Verwendung

- Verwende die Recoil Guide Rod nur in Verbindung mit den kompatiblen Federgewichten.
- Führe regelmäßige Wartungen durch, um die Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um die Unterstützung zu erleichtern.

Bitte beachte, dass die Sicherheit der Benutzer und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de