

SINCLAIR Outil de tri des collets de douille - Tige d'alignement standard pour outil de tri des collets

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Outils de Jaugeage](#)

L'outil de tri des collets Sinclair est conçu pour que le reloader puisse rapidement trier les douilles par épaisseur de paroi du collet. De grandes variations dans l'épaisseur de la paroi du collet peuvent affecter la cohérence de l'étanchéité de la douille dans la chambre et indiquent également des variations dans l'épaisseur de la paroi du corps. Les douilles sont tournées sous une pointe d'indicateur tout en étant soutenues par un pilote de collet et une goupille de support à travers le trou de percussion. Le profil bas et la plateforme stable permettent une utilisation confortable et des résultats précis. L'outil fonctionne pour des douilles de calibre 22 à 45 et peut être utilisé sur des douilles de calibre 17 et 20 avec la tige d'alignement en carbure en option. L'outil peut être commandé avec ou sans indicateur à cadran.

Commandez séparément les pilotes de collet Sinclair pour les calibres 17 et 20. La goupille MIC-4 convient aux trous de percussion de .060 et .080. Arrêts de pilote disponibles. Il est destiné à être utilisé avec un indicateur à cadran de lecture de .001" (un millième) ou un indicateur numérique, tous deux avec une tige de 3/8". Cet outil n'acceptera pas la plupart des indicateurs à cadran de lecture de .0001" (un dix-millième).



Caractéristiques

- Nom: [Tige d'alignement standard pour outil de tri des collets](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749000665
- N° fabr.: X2099
- Calibre: -
- Cartouche: -
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour l'outil de tri des collets Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour l'outil de tri des collets Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de tri des collets Sinclair. Cet outil est conçu pour aider les reloader à trier les douilles par épaisseur de paroi du collet, ce qui est crucial pour obtenir des performances cohérentes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement à son usage prévu.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou défectueux.
- Travaillez toujours dans un endroit bien éclairé pour éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lorsque vous utilisez l'outil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de l'équipement de recharge.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers

- Risque de blessure dû aux bords tranchants : manipulez l'outil avec soin pour éviter les coupures.
- Risque de tri incorrect : assurezvous que l'outil est correctement configuré pour obtenir des mesures précises.
- Risque de défaillance de l'équipement : vérifiez régulièrement l'outil pour détecter l'usure, en particulier l'indicateur à cadran.

• Éviter les dangers

- Assurezvous toujours que le pilote de collet est bien en place avant utilisation.
- Ne pas dépasser les calibres recommandés pour l'outil.
- Évitez d'utiliser l'outil à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements mal ventilés.
- Gardez les mains et les vêtements amples éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.

• Avertissements spécifiques à l'âge

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Assurezvous que les utilisateurs inexpérimentés soient guidés par un adulte compétent pendant l'opération.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration de l'outil

- Placez l'outil sur une surface stable et plane pour assurer la stabilité pendant l'utilisation.
- Si vous utilisez la tige d'alignement en carbure en option, installezla selon les instructions du

- fabricant.
- Assurezvous que l'indicateur à cadran est correctement calibré et solidement fixé à l'outil.

2. Utilisation de l'outil

- Insérez le collet de la douille dans le pilote et assurezvous qu'il est soutenu par la goupille de support à travers le trou de percussion.
- Faites tourner la douille sous la pointe de l'indicateur pour lire l'épaisseur de la paroi du collet.
- Enregistrez les mesures si nécessaire pour le tri.

3. Entretien après utilisation

- Après utilisation, nettoyez l'outil avec un chiffon doux pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes ou de l'humidité.

Instructions de disposition

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil n'est plus fonctionnel, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant l'outil de tri des collets Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil de tri des collets Sinclair. Merci de votre attention à ces directives, et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr