

.17 TO .45 CAL Fasen- und Entgratwerkzeug - .17 bis .45 CAL Fasen- und Entgratwerkzeug

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenmundentgrater](#)

Alle Hülsen sollten nach dem Trimmen oder Nacken Drehen entgratet werden. Das Werkzeug ist beidseitig mit standardmäßigen 45-Grad-Nuten ausgestattet, die die Innen- und Außenseite des Hülsenmundes entgraten/chamfern. Es kann mit dem Sinclair Deburring Tools Holder (#749-002-628) verwendet werden, um das Werkzeug an einen Akkuschrauber oder Schraubendreher zu befestigen. Es passt auf Hülsenmünden von .17 Kaliber bis .45 Kaliber, sowohl für Gewehre als auch für Handfeuerwaffen.



Eigenschaften

- Name: [.17 bis .45 CAL Fasen- und Entgratwerkzeug](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003247
- Herst.-Nr.: 09000
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 18mm
- Versandlänge: 58mm
- UPC: 611760090004

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das REDDING .17 TO .45 CAL CHAMFER & DEBURRING TOOL
- Über uns

Sicherheitshinweise für das REDDING .17 TO .45 CAL CHAMFER & DEBURRING TOOL

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das REDDING .17 TO .45 CAL CHAMFER & DEBURRING TOOL entschieden haben. Dieses Werkzeug ist speziell dafür konzipiert, Hülsen nach dem Trimmen oder Nacken Drehen zu entgraten und zu chamfern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug auf eine sichere und stabile Arbeitsumgebung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von den Kanten des Werkzeugs fern, während Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug während der Benutzung nicht überhitzt wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Werkzeugs

- Überprüfen Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
- Reinigen Sie das Werkzeug vor der Benutzung, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Befestigung des Werkzeugs

- Verwenden Sie den Sinclair Deburring Tools Holder (#749002628), um das Werkzeug sicher an einem Akkuschrauber oder Schraubendreher zu befestigen.

3. Benutzung des Werkzeugs

- Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig auf den Hülsenmund.
- Drehen Sie das Werkzeug gleichmäßig, um die Innen und Außenseite des Hülsenmündes zu entgraten und zu chamfern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ergebnis Ihren Anforderungen entspricht.

4. Nach der Benutzung

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Werkzeugen und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen und weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Verwendung des REDDING .17 TO .45 CAL CHAMFER & DEBURRING TOOL!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de