

Titannitrid-Halsbuchsen - REDDING Titannitrid-Buchse/.335

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Wärmebehandelte Stahlbushings wie oben, jedoch mit einer zusätzlichen Titanium Nitride-Beschichtung, um die effektive Oberflächenhärte weiter zu erhöhen und die Reibung bei der Größenanpassung zu reduzieren. Bushings sind in einem Bereich von .185" bis .368" in .001" Schritten erhältlich. Die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) geben die Bushing-Größe an. .185 bis .252 .253 bis .305 .306 bis .368



Bestimmung der Redding Bushing Größe

Die richtige Bushing-Größe kann einfach ermittelt werden, indem der Außendurchmesser des Halses deiner geladenen Patronen mit einem Präzisionsmikrometer oder einem Messschieber gemessen wird. Ziehe einfach .001" von der Patrone ab, die den kleinsten durchschnittlichen Halsdurchmesser hatte. Diese Durchmesser-Bushing wird in der Regel die Hülsenhälse gerade genug anpassen, um den richtigen Presssitz für das Geschoss zu schaffen.

Wenn du eine Type "S" Matrize verwendest und die Außenseite deiner Hülsenhälse nicht bearbeitest, empfehlen wir, eine Bushing zu verwenden, die .002" kleiner ist als dein kleinster durchschnittlicher Halsdurchmesser, und die Expansionskugel zu benutzen, die mit deiner Type "S" Matrize geliefert wird. Diese Bushing-Größe wird dir immer noch eine minimale Größenanpassung bieten (was die Lebensdauer deines Messings maximiert), und die Expansionskugel wird sicherstellen, dass jede Patrone den gleichen Geschossgriff hat.

Redding hat festgestellt, dass, wenn du Hülsen mit einer Wandstärke des Halses auf der dünnen Seite der SAAMI-Toleranz hast, deine abgefeuerten Hülsen erheblich größer messen (.006" bis .010" größer) als deine geladenen Patronen. In diesen Fällen haben Reddings Tests gezeigt, dass eine Bushing, die .001" größer ist (als die geladene Patrone), dir den gewünschten Geschossgriff geben kann.

Eigenschaften

- Name: [REDDING Titannitrid-Buchse/.335](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749003535
- Herst.-Nr.: 76335
- Durchmesser (Zoll): .335
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760763359

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Diese hochwertigen Stahlbushings sind mit einer TitanNitridBeschichtung versehen, die die Oberflächenhärte erhöht und die Reibung bei der Größenanpassung reduziert. Um die Sicherheit und die korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die BushingGröße korrekt gewählt wird, um Passprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfen Sie die BushingGröße:

- Stellen Sie sicher, dass die letzten drei Ziffern des Teils (#RD76XXX) mit der gewünschten Größe übereinstimmen.
- Größen sind erhältlich von .185" bis .368" in .001" Schritten.

2. Vorbereitung der Installation:

- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Bushing installiert wird, gründlich.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Kalibriergerät.

3. Installation:

- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing fest sitzt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

4. Verwendung:

- Nutzen Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen während der Verwendung und stoppen Sie die Nutzung, wenn Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu möglichen Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung der REDDING TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de