

GEN II Outil universel d'ébavurage des alésages d'amorce - Outil universel d'ébavurage du trou d'amorce GEN 2 avec poignée

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Outils à Ebavurer](#)

La dernière version de notre outil de chanfreinage de trous d'amorçage modèle 1000 est fabriquée en acier inoxydable et dispose de fentes pour l'évacuation des copeaux, ce qui réduit la tendance de l'outil à accumuler des copeaux à l'extrémité de l'arbre de coupe. Cet outil s'insère dans l'ouverture de la douille et utilise le web de la douille comme butée de sécurité. Quelques tours suffisent pour enlever les bavures et laisser un léger chanfrein sur le bord intérieur du trou d'amorçage. Le chanfreinage des trous d'amorçage est une opération unique. Étant donné que les variations de longueur de douille n'affectent pas l'utilisation de cet outil, le chanfreinage est le plus facilement effectué sur des douilles en laiton toutes neuves sans besoin de les couper. Cet outil est disponible sous la référence 05-1000, l'outil standard de génération II pour le chanfreinage des trous d'amorçage, qui se compose de l'arbre de coupe et du guide conique. Pour les rechargeurs qui préfèrent une grande poignée confortable, cet outil est également disponible sous la référence 05-1255, qui comprend la grande poignée Sinclair que l'on trouve sur beaucoup de nos autres outils. Pour les rechargeurs qui possèdent déjà cet outil ou notre précédent outil de chanfreinage de trous d'amorçage modèle 1000, la grande poignée Sinclair est disponible séparément sous la référence 05-1320.



Caractéristiques

- Nom: [Outil universel d'ébavurage du trou d'amorce GEN 2 avec poignée](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749003822
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), .243/.6 mm (.243), .25 Caliber (.257), .30 Caliber (.308), .32 Caliber (.312-.313), .8 mm (.323), .38/.357 Caliber (.357-.359), .35 Caliber (.358), .9 mm (.355-.356), .40/.10 mm (.400-.401)
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 61mm
- Longueur d'expédition: 33mm
- UPC: 050806111646

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Chanfreinage de trous d'Amorçage GEN II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil de Chanfreinage de Trous d'Amorçage GEN II

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de chanfreinage de trous d'amorçage GEN II de Sinclair International. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de vous familiariser avec les pratiques de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement pour son objectif prévu, qui est le chanfreinage de trous d'amorçage.
- Conservez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil daucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger vos yeux des débris.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil uniquement sur des douilles en laiton toutes neuves pour garantir des résultats optimaux.
- Ne forcez pas l'outil dans des douilles qui ne s'adaptent pas correctement, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Tenez l'outil fermement par la poignée pendant l'utilisation pour éviter tout glissement.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans l'outil.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Outil:

- Assurez-vous que l'outil est propre et exempt de débris avant de commencer.
- Vérifiez que les fentes pour l'évacuation des copeaux sont dégagées.

2. Insertion de l'Outil:

- Insérez l'outil dans l'ouverture de la douille.
- Utilisez le web de la douille comme butée de sécurité pour un positionnement correct.

3. Chanfreinage:

- Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Effectuez quelques tours pour enlever les bavures et créer un léger chanfrein sur le bord intérieur du trou d'amorçage.

4. Retrait de l'Outil:

- Retirez l'outil lentement et prudemment après avoir terminé le chanfreinage.
- Vérifiez que l'outil ne présente pas de dommages avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des outils en métal.
- Pour une élimination appropriée, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil ou son utilisation, veuillez consulter le site web de Sinclair International ou contacter le service client de votre distributeur.

En suivant ces directives de sécurité, vous vous assurerez une expérience d'utilisation sûre et efficace de l'outil de chanfreinage de trous d'amorçage GEN II. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr