

Pilotes pour tourne-collet extérieur manuel - #308 Pilote pour tourneur de collet ogives 0.308"

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Mandrins pour Fraise de Collet & Expandeur](#)

L'outil de tournage de col à main facile à utiliser de Forster vous aide à franchir la prochaine étape vers la cohérence d'une cartouche à l'autre. Il est équipé d'un coupeur en carbure avec un bouton de réglage de style micromètre pour un retrait précis de matière, offrant ainsi une épaisseur de paroi constante qui améliore l'alignement de la balle dans le canon. Le support en aluminium maintient la douille fermement avec un simple tour de bouton ; il peut accueillir un diamètre de base allant jusqu'à .592". Un grand support de douille est disponible pour des douilles allant de .593" à .812" de diamètre de base. Il nécessite un pilote spécifique au diamètre de l'embouchure de la douille ; vendu séparément, voir le tableau ci-dessous. Les pilotes sont rectifiés avec précision de .002" à .0025" plus petits que le diamètre de la balle.



Caractéristiques

- Nom: [#308 Pilote pour tourneur de collet ogives 0.308"](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749009578
- N° fabr.: HOT2308
- Calibre: 30 Caliber
- Diamètre: 0.3055
- Poids du colis: 0.014kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253009525

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pilote de Tournage de Col à Main #308](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Pilote de Tournage de Col à Main #308

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Tournage de Col à Main #308 de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour vous aider à réaliser un tournage précis des collets des cartouches de calibre .308. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément à ces instructions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour déceler tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du tournage de col.
- Ne dépassez pas le diamètre recommandé de .308 pouces lors de l'utilisation de ce produit.
- Évitez d'utiliser le tournage de col dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des bords ou des composants tranchants du tournage de col.
- Si vous ressentez un inconfort ou des sensations inhabituelles lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et sec.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour le processus de tournage de col.

2. Installation

- Fixez le tournage de col dans une position stable sur votre établi ou table.
- Vérifiez que le pilote est correctement aligné avec le col de la cartouche avant de continuer.

3. Utilisation

- Insérez la cartouche dans le pilote de tournage de col, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
- Tournez doucement et régulièrement la poignée du tournage de col pour obtenir l'épaisseur de col souhaitée.
- Surveillez le processus de près pour éviter de trop tourner ou d'endommager la cartouche.
- Une fois terminé, retirez soigneusement la cartouche du pilote.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoyez le tournage de col et le pilote après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Dépôt

- Éliminez le produit conformément aux réglementations et directives locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Pilote de Tournage de Col à Main #308, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous souhaitons une expérience réussie avec votre pilote de tournage de col.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr