

Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola - .300 AAC BLACKOUT matrice di ricalibratura full-length con boccola

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento completo tipo bushing della Wilson. Questo dies ti permetterà di dimensionare il collo della cartuccia secondo la tensione desiderata, insieme a dimensionare il resto del corpo della cartuccia contemporaneamente. Il dies include una asta di decapping regolabile in profondità. È incluso un punzone di decapping extra. Questi dies non contengono un espansore. Realizzati in acciaio di alta qualità trattato termicamente. Questi dies a bushing a lunghezza completa imitano il dimensionamento del collo dei dies di dimensionamento del collo della Wilson e sono progettati per lasciare 3/16" nella parte inferiore del collo della cartuccia non dimensionato, una pratica che molti tiratori preferiscono e trovano più accurata rispetto al dimensionamento dell'intero collo. Realizzati con materiale di alta qualità - induriti secondo le specifiche L.E. Wilson, più duri di un bullone di grado 8. Bushings intercambiabili. Dimensioni standard per presse di ricarica da 7/8 di pollice. Dimensioni della spalla e del corpo. Parti in acciaio inossidabile per una finitura durevole e di lunga durata. Durevole e preciso. Dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson - spessore di .225" dal bordo interno al bordo esterno più esterno, .270" di altezza e 1.250" di larghezza totale OD. Il bushing del collo è venduto separatamente; suggeriamo di utilizzare i bushing del collo L.E. Wilson, ma anche i bushing Redding si adatteranno.



Caratteristiche

- Nome: [.300 AAC BLACKOUT matrice di ricalibratura full-length con boccola](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749017498
- N. fab.: FLD-300B
- Cartuccia: 300 AAC Blackout
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.431kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 46mm
- Lunghezza di spedizione: 147mm
- UPC: 815145025982

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dies di Dimensionamento Completo a Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dies di Dimensionamento Completo a Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dies di Dimensionamento Completo a Bushing di L.E. Wilson per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il dies per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il dies venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: ricarica di cartucce 300 AAC Blackout.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi attrezzi per la ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per evitare incidenti e smarrimenti degli attrezzi.
- Conserva il dies in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente il dies per usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare un dies danneggiato.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti la ricarica di munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Non superare i dati di carico raccomandati per la cartuccia 300 AAC Blackout.
- Utilizza solo i bushing per collo raccomandati per prestazioni e sicurezza ottimali.
- Non tentare di modificare il dies o utilizzarlo in un modo non specificato dal produttore.
- Fai attenzione al potenziale di esposizione al piombo durante la manipolazione dei componenti delle munizioni. Lava accuratamente le mani dopo l'uso.
- Evita distrazioni durante la ricarica per mantenere la concentrazione e prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il dies in una pressa di ricarica standard da 7/8 di pollice.
- Assicurati che il dies sia serrato correttamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega la asta di decapping regolabile secondo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Prepara i casi pulendoli e ispezionandoli prima della ricarica.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le tue impostazioni preferite.
- Inserisci il caso nel dies e applica pressione utilizzando la pressa di ricarica per dimensionare simultaneamente il collo e il corpo del caso.
- Dopo il dimensionamento, rimuovi il caso e ispezionalo per un dimensionamento corretto e eventuali difetti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci tutti i componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle munizioni nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i Dies di Dimensionamento Completo a Bushing L.E. Wilson, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con i Dies di Dimensionamento Completo a Bushing L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle migliori pratiche durante la ricarica. Grazie per aver scelto i prodotti L.E. Wilson.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it