

Universelles Zündloch-Entgratwerkzeug - Universeller Zündlochentgrater

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Zündlochinnenfräser](#)

Grate, die eine unregelmäßige Zündung verursachen können, bleiben oft während der Herstellung im Gehäuse am Zündloch zurück. Das universelle Werkzeug ist für alle Kaliber von .22 bis .338 Kaliber geeignet und verwendet Standard-Zündlöcher von .080". Dieses Werkzeug kontrolliert die Schneidetiefe mit einem integrierten Stopp, der sich im Inneren des Gehäuses befindet. Ein einzigartiges Merkmal dieses Werkzeugs ist das kreuzgebohrte Loch zur Späneentlastung.



Eigenschaften

- Name: [Universeller Zündlochentgrater](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749101741
- Herst.-Nr.: 06100
- Kaliber: Universal
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 611760061004

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das Universal ZündlochinnenfräserWerkzeug
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das Universal ZündlochinnenfräserWerkzeug

Einführung

Danke, dass du das Universal ZündlochinnenfräserWerkzeug von Redding erworben hast. Dieses Werkzeug ist dazu gedacht, Grate von Zündlöchern in Patronen zu entfernen und so eine zuverlässige Zündung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Werkzeugen und Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen.
- Verwende das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Bedienen des Werkzeugs, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Modifizierte das Werkzeug nicht in irgendeiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Universal ZündlochinnenfräserWerkzeugs und der Patronen, die du entgraten möchtest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Benutzung des Werkzeugs:

- Setze das Werkzeug in das Zündloch der Patronen ein.
- Drehe das Werkzeug sanft, um Grate zu entfernen.
- Der integrierte Stopp kontrolliert die Schneidetiefe und verhindert übermäßiges Entgraten.
- Entferne nach der Benutzung das Werkzeug und überprüfe das Zündloch, um sicherzustellen, dass es frei von Ablagerungen ist.

3. Pflege nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jeder Benutzung, um seine Effektivität zu erhalten.
- Bewahre das Werkzeug in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder defekt ist. Prüfe die lokalen Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Universal ZündlochinnenfräserWerkzeugs gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de