

REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN STD REM 700 (PRE-2011) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Détentes de Match Pour une Précision Optimale

Des détentes de précision de match sont entièrement réglables pour l'engagement de la détente, la surcourse et le poids de traction, afin d'assurer un tir net et léger, et la meilleure précision possible de votre fusil ou pistolet silhouette. Les vis de réglage à tête Allen permettent des ajustements précis ; les écrous hexagonaux verrouillent les vis en place et restent serrés même sous un fort recul. Les composants internes en acier traités thermiquement et les surfaces de détente polies réduisent la friction et offrent un tir fluide et constant. S'adapte simplement sans modification pour remplacer l'assemblage de la détente d'origine. La détente standard est réglable de 1½ à 3 lb. pour le poids de traction. Nécessite la sécurité d'origine du fabricant. Pour les fusils de production actuelle avec la détente X-Mark pro, le client aura besoin des pièces 767-000-858 et 758-000-011 car la sécurité Remington d'origine ne s'adaptera pas. La détente de compétition est réglable de 2 à 6 oz. pour le poids de traction. Pas de possibilité d'installation de sécurité.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN STD REM 700 \(PRE-2011\) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 801700100
- N° fabr.: NONE
- Modèle: 700
- Style: Niveau Match
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 104mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Détenues Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Détentes Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100

Introduction

Merci d'avoir choisi les Détentes Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100 de SHILEN. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta nouvelle détente. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la détente est installée par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range la détente et l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la détente pour détecter l'usure et les dommages.
- Familiariseto avec le fonctionnement de ton arme à feu et de ta détente avant utilisation.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Engagement de la détente :** Ajuste l'engagement de la détente avec soin pour éviter un tir accidentel.
- Poids de traction :** Assuretoi que le poids de traction est réglé à un niveau sûr avec lequel tu es à l'aise. La détente standard est réglable de 1½ à 3 lb, et la détente de compétition de 2 à 6 oz.
- Surcourse :** Ajuste la surcourse pour minimiser la possibilité de décharge involontaire.
- Mécanisme de sécurité :** Assuretoi que la sécurité d'origine fonctionne correctement. Si tu utilises un fusil de production actuelle avec la détente XMark pro, vérifie la compatibilité.
- Installation de la sécurité :** La détente de compétition n'a pas de provisions pour l'installation de sécurité ; utilisela avec prudence.
- Gestion du recul :** Sois conscient que le fort recul peut affecter les ajustements de la détente. Vérifie régulièrement le serrage des écrous hexagonaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et dans un état sûr.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris des clés Allen et un espace de travail approprié.

2. Retirer la Détente d'Usine :

- Suis les directives du fabricant pour démonter l'assemblage de la détente d'usine.
- Retire soigneusement la détente de l'arme à feu.

3. Installer la Nouvelle Détente :

- Place la détente ajustable SHILEN dans le boîtier de la détente.
- Fixe la détente en place à l'aide des vis et des écrous hexagonaux fournis.
- Assuretoi que tous les composants sont suffisamment serrés pour éviter tout mouvement lors de

l'utilisation.

4. Ajustements :

- Ajuste l'engagement de la détente, la surcourse et le poids de traction selon tes préférences.
- Teste le fonctionnement de la détente dans un environnement sûr avant de tirer en direct.

Utilisation

- Suis toujours les pratiques standard de manipulation des armes à feu.
- Vérifie régulièrement les réglages de la détente avant chaque utilisation.
- Fais des ajustements si nécessaire pour maintenir des performances optimales.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la détente conformément aux réglementations locales.
- Si la détente est endommagée audelà de toute réparation, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Ne la jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Détentes Ajustables REMINGTON 700/40X/XP100, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes nouvelles détentes ajustables. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch