

TEMPILAQ® - TEMPILAQ 2 OZ. 650° F.

[Büchsenmacher Tools & Zubehör](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Zubehör zum Härten](#)

Positiver Wärmeindikator beim Härten

Laborkontrolle, minimaler Kostenaufwand. Für das Härten und Anlassen von Stahlteilen im Ofen oder mit offener Flamme. Trage eine dünne Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schmilzt Tempilaq scharf. Ignoriere Farbänderungen, wenn Tempilaq schmilzt, abschrecken!



Eigenschaften

- Name: [TEMPILAQ 2 OZ. 650° F.](#)
- Hersteller: [TEMPILAQ](#)
- Artikel-Nr.: 877000001
- Herst.-Nr.: 24421
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 608050122101

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TEMPILAQ® Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

TEMPILAQ® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du TEMPILAQ® für deine Wärmebehandlungsbedürfnisse gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung von TEMPILAQ zu gewährleisten, einem Produkt, das für die Laborsteuerung sowie das Härten und Anlassen von Stahlteilen entwickelt wurde. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du TEMPILAQ sicher und effektiv einsetzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende TEMPILAQ immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halte TEMPILAQ außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit TEMPILAQ.
- Nimm TEMPILAQ nicht ein. Es handelt sich nicht um ein Lebensmittelprodukt.
- Lagere TEMPILAQ an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates bezüglich TEMPILAQ auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stelle sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und frei von Öl, Staub oder Schmutz ist, bevor du TEMPILAQ aufträgst.
- Trage TEMPILAQ in einer dünnen Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Vermeide übermäßige Anwendung.
- Überwache die Temperatur während des Heizvorgangs genau. TEMPILAQ schmilzt scharf bei 650°F (343°C).
- Ignoriere Farbänderungen in TEMPILAQ. Der entscheidende Indikator für das Abschrecken ist, wenn TEMPILAQ schmilzt.
- Tauche das behandelte Teil sofort nach dem Schmelzen von TEMPILAQ in Wasser oder Öl, um das Härten abzuschließen.
- Vermeide direkten Kontakt mit dem geschmolzenen TEMPILAQ, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien: TEMPILAQ, Pinsel für die Anwendung und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut belüftet ist.

2. Anwendung:

- Öffne die Flasche mit Pinselverschluss von TEMPILAQ.
- Verwende den Pinsel, um eine dünne Schicht TEMPILAQ auf die Oberfläche des Stahlteils aufzutragen, das du behandeln möchtest.
- Achte auf eine gleichmäßige Verteilung ohne übermäßiges Produkt.

3. Erhitzen:

- Erhitze das Teil mit einem Ofen oder einer offenen Flamme.
- Überwache kontinuierlich die Temperatur, bis sie 650°F (343°C) erreicht.

4. Abschrecken:

- Sobald TEMPILAQ geschmolzen ist, tauche das Teil sofort in Wasser oder Öl, um den Härteprozess abzuschließen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige alle verwendeten Werkzeuge mit geeigneten Lösungsmitteln.
- Entsorge nicht verwendetes TEMPILAQ gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendetes oder abgelaufenes TEMPILAQ gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Gieße TEMPILAQ nicht in den Abfluss oder wirf es in den normalen Müll.
- Stelle sicher, dass alle Behälter vor der Entsorgung ordnungsgemäß verschlossen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur sicheren Verwendung von TEMPILAQ, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die TEMPILAQWebsite für weitere Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von TEMPILAQ für deine Wärmebehandlungsanwendungen gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at