

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/32" (.0312") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/32" (.0312") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891201320
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0312
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839112022

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinwe guide für Triumph Twist Drill Co. Jobber Länge Fractional Drills](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional](#)

Sicherheitshinwe guide für Triumph Twist Drill Co. Jobber Länge Fractional Drills

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzises Bohren in verschiedenen Anwendungen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsschutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch von Bohrern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte Zuschauer, insbesondere Kinder, während des Betriebs des Bohrers in sicherer Entfernung.
- Überprüfe den Bohrer vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Lagere Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien für die sichere Verwendung von Elektrowerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Vermeide es, ihn für Aufgaben zu verwenden, die zu Verletzungen oder Schäden führen könnten.
- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher im Spannfutter befestigt ist, bevor du ihn verwendest, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf den Bohrer aus. Lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Werkzeugs vom Bohrbereich fern.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Trenne den Bohrer immer vom Stromnetz oder entferne den Akku, wenn du Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe. Für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. beträgt der Durchmesser 1/32" (.0312").
- Stelle sicher, dass der Bohrer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Bits wechselst.

2. Installieren des Bohrers:

- Öffne das Spannfutter, indem du es gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Setze den Bohrer in das Spannfutter ein, bis er vollständig sitzt.
- Ziehe das Spannfutter im Uhrzeigersinn fest, bis der Bohrer sicher ist.

3. Verwendung des Bohrers:

- Positioniere den Bohrer senkrecht zur Arbeitsfläche für genaues Bohren.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu erstellen, und erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus und lasse das Bit durch das Material schneiden.
- Wenn der Bohrer blockiert oder stehen bleibt, lasse den Auslöser sofort los und bewerte die Situation.

4. Abschluss:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe den Stecker, sobald das Bohren abgeschlossen ist.
- Entferne den Bohrer, indem du den Vorgang des Spannfutters umkehrst.
- Reinige den Bohrer und den Arbeitsbereich, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und alle beschädigten oder abgenutzten Bits gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du viel Freude an deinen Werkzeugen von Triumph Twist Drill Co. hast!

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These premium tools are designed for precision drilling in various applications. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using drills.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from clutter to prevent accidents.
- Keep bystanders, especially children, at a safe distance while operating the drill.
- Inspect the drill for any damage or wear before each use. Do not use damaged tools.
- Store drills in a safe, dry place away from moisture and extreme temperatures.
- Follow all local regulations and guidelines for the safe use of power tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill only for its intended purpose. Avoid using it for tasks that could lead to injury or damage.
- Ensure the drill bit is securely tightened in the chuck before use to prevent it from loosening during operation.
- Do not force the drill. Allow the tool to do the work and avoid applying excessive pressure.
- Keep hands and other body parts away from the drilling area while the tool is in operation.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
- Always unplug the drill or remove the battery when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose the appropriate drill bit size for your task. For the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, the diameter is 1/32" (.0312").
- Ensure the drill is turned off and unplugged before changing bits.

2. Installing the Drill Bit:

- Open the chuck by turning it counterclockwise.
- Insert the drill bit into the chuck until it is fully seated.
- Tighten the chuck by turning it clockwise until the bit is secure.

3. Using the Drill:

- Position the drill perpendicular to the work surface for accurate drilling.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Apply steady pressure while drilling, allowing the bit to cut through the material.
- If the drill binds or stalls, release the trigger immediately and assess the situation.

4. Finishing Up:

- Once the drilling is complete, turn off the drill and unplug it.
- Remove the drill bit by reversing the chuck operation.
- Clean the drill and work area to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill and any broken or wornout bits in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, please refer to the contact information provided with your product.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Triumph Twist Drill Co. tools!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para perforaciones de precisión en diversas aplicaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar brocas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén a los espectadores, especialmente a los niños, a una distancia segura mientras operas la broca.
- Inspecciona la broca en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No utilices herramientas dañadas.
- Guarda las brocas en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.
- Cumple con todas las regulaciones y pautas locales para el uso seguro de herramientas eléctricas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la broca solo para su propósito previsto. Evita usarla para tareas que puedan causar lesiones o daños.
- Asegúrate de que la broca esté firmemente ajustada en el mandril antes de usarla para evitar que se afloje durante la operación.
- No fuerces la broca. Permite que la herramienta haga el trabajo y evita aplicar presión excesiva.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de perforación mientras la herramienta está en funcionamiento.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la broca.
- Siempre desenchufa la broca o retira la batería al cambiar las brocas o hacer ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Elige el tamaño de broca adecuado para tu tarea. Para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co., el diámetro es de 1/32" (.0312").
- Asegúrate de que la broca esté apagada y desenchufada antes de cambiar las brocas.

2. Instalación de la Broca:

- Abre el mandril girándolo en sentido antihorario.
- Inserta la broca en el mandril hasta que esté completamente asentada.
- Aprieta el mandril girándolo en sentido horario hasta que la broca esté segura.

3. Uso de la Broca:

- Coloca la broca perpendicular a la superficie de trabajo para una perforación precisa.
- Comienza la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Aplica presión constante mientras perforas, permitiendo que la broca corte a través del material.
- Si la broca se atasca o se detiene, suelta el gatillo inmediatamente y evalúa la situación.

4. Finalizando:

- Una vez completada la perforación, apaga la broca y desenchúfala.
- Retira la broca invirtiendo la operación del mandril.
- Limpia la broca y el área de trabajo para eliminar cualquier escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la broca y cualquier broca rota o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes eléctricos en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta la información de contacto proporcionada con tu producto.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes utilizando tus herramientas de Triumph Twist Drill Co.

Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour un perçage précis dans diverses applications. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des mandrins.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée pour éviter les accidents.
- Garde les personnes à proximité, en particulier les enfants, à une distance sûre pendant l'utilisation du mandrin.
- Inspecte le mandrin pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Range les mandrins dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Suis toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation sûre des outils électriques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le mandrin uniquement pour son usage prévu. Évite de l'utiliser pour des tâches qui pourraient entraîner des blessures ou des dommages.
- Assure-toi que la mèche est bien serrée dans le mandrin avant utilisation pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'opération.
- Ne force pas le mandrin. Laisse l'outil faire le travail et évite d'appliquer une pression excessive.
- Garde les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de perçage pendant que l'outil est en fonctionnement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans le mandrin.
- Débranche toujours le mandrin ou retire la batterie lorsque tu changes de mèche ou effectues des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Choisis la taille de mèche appropriée pour ta tâche. Pour les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co., le diamètre est de 1/32" (.0312").
- Assure-toi que le mandrin est éteint et débranché avant de changer de mèche.

2. Installation de la Mèche :

- Ouvre le mandrin en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insère la mèche dans le mandrin jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Sers le mandrin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la mèche soit sécurisée.

3. Utilisation du Mandrin :

- Positionne le mandrin perpendiculairement à la surface de travail pour un perçage précis.
- Démarre le mandrin à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmente la vitesse si nécessaire.
- Applique une pression constante pendant le perçage, en laissant la mèche couper le matériau.
- Si le mandrin se coince ou s'arrête, relâche immédiatement la gâchette et évalue la situation.

4. Finir :

- Une fois le perçage terminé, éteins le mandrin et débranche-le.
- Retire la mèche en inversant l'opération du mandrin.
- Nettoie le mandrin et la zone de travail pour enlever les débris.

Instructions d'Élimination

- Élimine le mandrin et toute mèche cassée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les composants électriques dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co., veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras l'utilisation de tes outils Triumph Twist Drill Co. !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per la perforazione precisa in varie applicazioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso dei trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere i curiosi, in particolare i bambini, a una distanza sicura durante l'operazione del trapano.
- Ispezionare il trapano per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali per l'uso sicuro degli strumenti elettrici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il trapano solo per il suo scopo previsto. Evitare di usarlo per compiti che potrebbero causare infortuni o danni.
- Assicurarsi che la punta del trapano sia saldamente fissata nel mandrino prima dell'uso per evitare che si allenti durante l'operazione.
- Non forzare il trapano. Permettere allo strumento di svolgere il lavoro ed evitare di applicare una pressione eccessiva.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di perforazione mentre lo strumento è in funzione.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Scollegare sempre il trapano o rimuovere la batteria quando si cambiano le punte o si effettuano regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegliere la dimensione appropriata della punta per il proprio compito. Per i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co., il diametro è di 1/32" (.0312").
- Assicurarci che il trapano sia spento e scollegato prima di cambiare le punte.

2. Installazione della Punta del Trapano:

- Aprire il mandrino ruotandolo in senso antiorario.
- Inserire la punta del trapano nel mandrino fino a quando non è completamente inserita.
- Serrare il mandrino ruotandolo in senso orario fino a quando la punta è sicura.

3. Utilizzo del Trapano:

- Posizionare il trapano perpendicolare alla superficie di lavoro per una perforazione accurata.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumentare la velocità secondo necessità.
- Applicare una pressione costante durante la perforazione, permettendo alla punta di tagliare attraverso il materiale.
- Se il trapano si blocca o si ferma, rilasciare immediatamente il grilletto e valutare la situazione.

4. Conclusione:

- Una volta completata la perforazione, spegnere il trapano e scollegarlo.
- Rimuovere la punta del trapano invertendo l'operazione del mandrino.
- Pulire il trapano e l'area di lavoro per rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano e eventuali punte rotte o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti elettrici nei rifiuti domestici regolari. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto riguardante i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co., si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e speriamo che vi piaccia utilizzare i vostri strumenti della Triumph Twist Drill Co.!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium zostały zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony, takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania wiertła.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj osoby postronne, szczególnie dzieci, w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła.
- Sprawdź wiertło pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania narzędzi elektrycznych.

Specjalne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu. Unikaj używania go do zadań, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie dokręcone w uchwycie przed użyciem, aby zapobiec luzowaniu się podczas pracy.
- Nie wymuszaj pracy wiertła. Pozwól narzędziu wykonać swoją pracę i unikaj stosowania nadmiernej siły.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru wiercenia podczas pracy narzędzia.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą utknąć w wiertle.
- Zawsze odłączaj wiertło lub wyjmuj akumulator podczas zmiany wiertła lub dokonywania regulacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania. Dla Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. średnica wynosi 1/32" (.0312").
- Upewnij się, że wiertło jest wyłączone i odłączone przed zmianą wiertła.

2. Instalacja Wiertła:

- Otwórz uchwyt, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż wiertło do uchwytu, aż będzie całkowicie osadzone.
- Dokręć uchwyt, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wiertło będzie pewnie trzymane.

3. Używanie Wiertła:

- Ustaw wiertło prostopadle do powierzchni roboczej, aby zapewnić dokładne wiercenie.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby stworzyć otwór pilotowy, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, pozwalając wiertłu przeciąć materiał.
- Jeśli wiertło się zablokuje lub zatrzyma, natychmiast zwolnij spust i oceń sytuację.

4. Zakończenie Pracy:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i odłącz je z zasilania.
- Usuń wiertło, odwracając operację uchwytu.
- Wyczyść wiertło i miejsce pracy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło oraz wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj komponentów elektrycznych w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych z produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z narzędzi Triumph Twist Drill Co.!

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu tarkkaan poraamiseen eri sovelluksissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, poraamisen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä sivustakatsojat, erityisesti lapset, turvallisella etäisyydellä porakoneen käytön aikana.
- Tarkista pora ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita voimatyökalujen turvallisesta käytöstä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä poraa vain sen tarkoitukseen. Vältä sen käyttöä tehtävissä, jotka voivat johtaa vammoihin tai vahinkoihin.
- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä, jotta se ei löysty käytön aikana.
- Älä pakota poraa. Anna työkalun tehdä työnsä ja vältä liiallista painetta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa porausalueelta työkalun ollessa käynnissä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttämistä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
- Irrota pora tai poista akku, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko. Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporan halkaisija on 1/32" (.0312").
- Varmista, että pora on pois päältä ja irrotettu ennen terien vaihtamista.

2. Poranterän asentaminen:

- Avaa puristin kääntämällä sitä vastapäivään.
- Aseta poranterä puristimeen, kunnes se on täysin paikallaan.
- Kiristä puristin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes terä on turvallisesti kiinnitetty.

3. Poran käyttäminen:

- Aseta pora kohtisuoraan työpintaa kohti tarkkaa poraamista varten.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Käytä tasaista painetta poraamisen aikana, anna terän leikata materiaalia.
- Jos pora tukkeutuu tai pysähtyy, vapauta liipaisin välittömästi ja arvioi tilanne.

4. Työn päättäminen:

- Kun poraus on valmis, sammuta pora ja irrota se.
- Poista poranterä kääntämällä puristinta takaisin.
- Puhdista pora ja työalue poistamalla kaikki roskat.

Hävittämisohteet

- Hävitä pora ja kaikki rikkoutuneet tai kuluneet terät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sähkökomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporan käytössä, viittaathan tuotteen mukana toimitettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit Triumph Twist Drill Co.:n työkalujen käytöstä!

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa premiumverktyg är utformade för precis borrar i olika tillämpningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder borrar.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll åskådare, särskilt barn, på ett säkert avstånd medan du använder borsten.
- Inspektera borsten för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade verktyg.
- Förvara borrar på en säker, torr plats borta från fukt och extrema temperaturer.
- Följ alla lokala föreskrifter och riktlinjer för säker användning av elverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borsten endast för sitt avsedda syfte. Undvik att använda den för uppgifter som kan leda till skada eller skada.
- Se till att borrarspetsen är ordentligt åtdragen i chucken före användning för att förhindra att den lossnar under drift.
- Tvinga inte borsten. Låt verktyget göra jobbet och undvik att applicera överdrivet tryck.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarområdet medan verktyget är i drift.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borsten.
- Koppla alltid bort borsten eller ta bort batteriet när du byter bitar eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek för din uppgift. För Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills är diametern 1/32" (.0312").
- Se till att borsten är avstängd och urkopplad innan du byter bitar.

2. Installera borrarspetsen:

- Öppna chucken genom att vrida den moturs.
- Sätt in borrarspetsen i chucken tills den är helt på plats.
- Dra åt chucken genom att vrida den medurs tills spetsen är säker.

3. Använda borsten:

- Placera borsten vinkelrätt mot arbetsytan för exakt borrar.
- Starta borsten på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, öka hastigheten efter behov.
- Applicera jämnt tryck medan du borrar, vilket gör att spetsen kan skära genom materialet.
- Om borsten fastnar eller stannar, släpp omedelbart avtryckaren och bedöm situationen.

4. Avsluta:

- När borrarningen är klar, stäng av borsten och koppla ur den.
- Ta bort borrarspetsen genom att reversera chuckoperationen.
- Rengör borsten och arbetsområdet för att ta bort skräp.

Avfallsanvisningar

- Kassera borsten och eventuella trasiga eller slitna bitar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte elektriska komponenter i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda dina verktyg från Triumph Twist Drill Co.!

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro přesné vrtání v různých aplikacích. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání vrtáků.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Držte diváky, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti při provozu vrtáku.
- Před každým použitím zkontrolujte vrták na jakékoli poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Uložte vrtáky na bezpečném, suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny pro bezpečné používání elektrických nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte vrták pouze k určenému účelu. Vyhněte se používání pro úkoly, které by mohly vést k úrazu nebo poškození.
- Ujistěte se, že je vrtací bit pevně utažen v sklíčidle před použitím, aby se zabránilo jeho uvolnění během provozu.
- Nepřetěžujte vrták. Nechte nástroj vykonat práci a vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od oblasti vrtání, zatímco je nástroj v provozu.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Vždy odpojte vrták nebo vyjměte baterii při výměně bitů nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyberte vhodnou velikost vrtacího bitu pro váš úkol. Pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional je průměr 1/32" (.0312").
- Ujistěte se, že je vrták vypnutý a odpojený před změnou bitů.

2. Instalace vrtacího bitu:

- Otočte sklíčidlo proti směru hodinových ručiček, abyste ho otevřeli.
- Vložte vrtací bit do sklíčidla, dokud nebude plně usazen.
- Utáhněte sklíčidlo otočením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bit bezpečně upevněn.

3. Použití vrtáku:

- Umístěte vrták kolmo k pracovní ploše pro přesné vrtání.
- Spustěte vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, a poté podle potřeby zvyšte rychlost.
- Aplikujte stálý tlak při vrtání, což umožní bitu prořezat materiálem.
- Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, okamžitě uvolněte spoušť a zhodnoťte situaci.

4. Dokončení:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vypněte vrták a odpojte ho.
- Odstraňte vrtací bit otočením sklíčidla zpět.
- Vyčistěte vrták a pracovní prostor, abyste odstranili veškeré nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte vrták a jakékoli zlomené nebo opotřebované bity v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte elektrické komponenty do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory týkající se vrtáků Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional se prosím odvolejte na kontaktní informace poskytnuté s vaším produktem.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání nástrojů Triumph Twist Drill Co.!